

## Scheda tecnica/Data Sheet: 82893



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| IT   | Alimentatore da incasso con aggancio KEYSTONE<br>2 prese USB-A+C 5V 2,4A |
| EN   | KEYSTONE flush-mounting power supply<br>2 sockets USB-A+C 5V 2,4A        |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value     |
|------|----------------------------|--------------------|
| IT   | Numero prese/uscite        | 2                  |
| IT   | Tipo prese                 | USB-A              |
| IT   | Tipo prese                 | USB-C              |
| IT   | Protezione IP              | IP20               |
| IT   | Colore                     | Grigio trasparente |
| IT   | Confezione singola         | Scatola            |
| IT   | Marchi qualità             | CE                 |
| IT   | Tensione nominale (Volt)   | 110-230 V AC       |
| IT   | Amperaggio                 | 2,400 A            |
| IT   | Frequenza (Hertz)          | 50 - 60 HZ         |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 01.4.4             |
| EN   | Number sockets/outlets     | 2                  |
| EN   | Sockets type               | USB-A              |

| Lng. | Caratteristica / Feature  | Valore / Value   |
|------|---------------------------|------------------|
| EN   | Sockets type              | USB-C            |
| EN   | Ingress protection        | IP20             |
| EN   | Colour                    | Transparent grey |
| EN   | Single packaging          | Box              |
| EN   | Quality marks             | CE               |
| EN   | Nominal voltage (Volt)    | 110-230 V AC     |
| EN   | Amperage                  | 2,400 A          |
| EN   | Frequency (Hertz)         | 50 - 60 Hz       |
| EN   | ELECTROCOD classification | 01.4.4           |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                   | Um | Valore / Value          |
|------|--------------------------------------------|----|-------------------------|
| IT   | Tipologia                                  |    | presa                   |
| IT   | Numero di porte USB-A                      |    | 2                       |
| IT   | Numero di porte USB-C                      |    | 0                       |
| IT   | Tensione d'esercizio                       | V  | Da 110 a 250            |
| IT   | Frequenza                                  | Hz | Da 50 a 60              |
| IT   | Corrente d'uscita max.                     | mA | 2400                    |
| IT   | Tensione d'uscita                          | V  | Da 5 a 5                |
| IT   | Assorbimento di potenza                    | W  | 12                      |
| IT   | Tipo di collegamento                       |    | morsetto a vite         |
| IT   | Tipo di montaggio                          |    | installazione a incasso |
| IT   | Colore                                     |    | Altro                   |
| IT   | Numero RAL                                 |    | ND - Non disponibile    |
| IT   | Larghezza dell'apparecchio                 | mm | 20,5                    |
| IT   | Altezza dell'apparecchio                   | mm | 55                      |
| IT   | Profondità dell'apparecchio                | mm | 47                      |
| IT   | Min. profondità della presa per apparecchi | mm | ND - Non disponibile    |
| IT   | Adatto per classe di protezione (IP)       |    | IP20                    |
| IT   | Resistenza agli urti                       |    | IK06                    |
| IT   | Trattamento antibatterico                  |    | No                      |
| EN   | Model                                      |    | Bus                     |
| EN   | Number of ports USB-A                      |    | 2                       |
| EN   | Number of ports USB-C                      |    | 0                       |
| EN   | Operating voltage                          | V  | From 110 to 250         |
| EN   | Frequency                                  | Hz | From 50 to 60           |
| EN   | Max. output current                        | mA | 2400                    |
| EN   | Output voltage                             | V  | From 5 to 5             |
| EN   | Power consumption                          | W  | 12                      |
| EN   | Connection type                            |    | Screwed terminal        |
| EN   | Mounting method                            |    | Built-in installation   |
| EN   | Colour                                     |    | Other                   |
| EN   | RAL-number                                 |    | ND - Unavailable        |
| EN   | Device width                               | mm | 20,5                    |
| EN   | Device height                              | mm | 55                      |
| EN   | Device depth                               | mm | 47                      |
| EN   | Min. depth of built-in installation box    | mm | ND - Unavailable        |
| EN   | Suitable for degree of protection (IP)     |    | IP20                    |

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--------------------------|----|----------------|
| EN   | Impact strength          |    | IK06           |
| EN   | Anti-bacterial treatment |    | No             |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0