

## Scheda tecnica/Data Sheet: 87318



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | Adattatore triplo<br>spina italiana 2P+T 10A<br>2 prese bipasso italiane 2P+T 16A<br>1 presa bipasso italo/Schuko 2P+T 16A<br>+ interruttore automatico di sovraccarico  |
| EN   | Three-way adaptor<br>plug italian std. 2P+E 10A<br>2 sockets italian 10-16A std. 2P+E 16A<br>1 socket italian 10-16A/Schuko std. 2P+E 16A<br>+ automatic overload switch |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value               |
|------|--------------------------|------------------------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 3                            |
| IT   | Tipo prese               | Bipasso IT 2P+T 16A          |
| IT   | Tipo prese               | Bipasso IT/DE 2P+T 16A       |
| IT   | Tipo spina               | Italiana 2P+T 10A            |
| IT   | Protezione IP            | IP20                         |
| IT   | Colore                   | Nero                         |
| IT   | Accessori/opzioni        | Interruttore di sovraccarico |

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value           |
|------|----------------------------|--------------------------|
| IT   | Confezione singola         | Talloncino appendibile   |
| IT   | Marchi qualità             | CE                       |
| IT   | Tensione nominale (Volt)   | 250 V AC                 |
| IT   | Amperaggio                 | 10,000 A                 |
| IT   | Frequenza (Hertz)          | 50 - 60 HZ               |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | MAX 1500W                |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 01.6.3                   |
| EN   | Number sockets/outlets     | 3                        |
| EN   | Sockets type               | Dual-size IT 2P+E 16A    |
| EN   | Sockets type               | Dual-size IT/DE 2P+E 16A |
| EN   | Plug type                  | Italian 2P+E 10A         |
| EN   | Ingress protection         | IP20                     |
| EN   | Colour                     | Black                    |
| EN   | Accessories/options        | Overload switch          |
| EN   | Single packaging           | Hanging package          |
| EN   | Quality marks              | CE                       |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 250 V AC                 |
| EN   | Amperage                   | 10,000 A                 |
| EN   | Frequency (Hertz)          | 50 - 60 Hz               |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | MAX 1500W                |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 01.6.3                   |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature             | Um | Valore / Value          |
|------|--------------------------------------|----|-------------------------|
| IT   | Esecuzione dell'interruttore         |    | interruttore            |
| IT   | Conduttore neutro a connessione      |    | No                      |
| IT   | Esecuzione della presa               |    | Altro                   |
| IT   | Numero di prese                      |    | 3                       |
| IT   | Tipo di comando                      |    | bascula/tasto           |
| IT   | Direzione di montaggio               |    | orizzontale e verticale |
| IT   | Tipo di fissaggio                    |    | Altro                   |
| IT   | Con illuminazione                    |    | No                      |
| IT   | Tipo di montaggio                    |    | A parete                |
| IT   | Materiale                            |    | Plastica                |
| IT   | Qualità del materiale                |    | materiale termoplastico |
| IT   | Senza alogeni                        |    | Si                      |
| IT   | Protezione della superficie          |    | Non trattato            |
| IT   | Tipo superficie                      |    | Lucido                  |
| IT   | Colore                               |    | Nero                    |
| IT   | Codice RAL (simile)                  |    | 9003                    |
| IT   | Trasparente                          |    | No                      |
| IT   | Adatto per classe di protezione (IP) |    | IP20                    |
| IT   | Tensione nominale                    | V  | 250                     |
| IT   | Corrente nominale presa              | A  | 16                      |
| IT   | Corrente Nominale                    | A  | 16                      |
| IT   | Sovratensore                         |    | No                      |
| IT   | Protezione da corrente di guasto     |    | Si                      |
| IT   | Con fusibile per correnti deboli     |    | No                      |

| Lng. | Caratteristica / Feature                   | Um | Valore / Value          |
|------|--------------------------------------------|----|-------------------------|
| IT   | Numero di contatti attivi (tondo)          |    | 9                       |
| IT   | Numero di contatti attivi (piatto)         |    | 1                       |
| IT   | Min. profondità della presa per apparecchi | mm | ND - Non disponibile    |
| IT   | Larghezza dell'apparecchio                 | mm | 50                      |
| IT   | Altezza dell'apparecchio                   | mm | 75                      |
| IT   | Profondità dell'apparecchio                | mm | 70                      |
| IT   | Compatibile con Apple HomeKit              |    | No                      |
| IT   | Compatibile con Google Assistant           |    | No                      |
| IT   | Compatibile con Amazon Alexa               |    | No                      |
| IT   | Supporto disponibile IFTTT                 |    | No                      |
| EN   | Type of switch                             |    | Off switch              |
| EN   | Concurrently switching neutral conductor   |    | No                      |
| EN   | Type of socket outlet                      |    | Other                   |
| EN   | Number of socket outlets                   |    | 3                       |
| EN   | Method of operation                        |    | Rocker/button           |
| EN   | Mounting direction                         |    | Horizontal and vertical |
| EN   | Type of fastening                          |    | Other                   |
| EN   | With lighting                              |    | No                      |
| EN   | Mounting method                            |    | Surface mounted         |
| EN   | Material                                   |    | Plastic                 |
| EN   | Material quality                           |    | Thermoplastic           |
| EN   | Halogen free                               |    | Yes                     |
| EN   | Surface protection                         |    | Untreated               |
| EN   | Surface finishing                          |    | Glossy                  |
| EN   | Colour                                     |    | Black                   |
| EN   | RAL-number (similar)                       |    | 9003                    |
| EN   | Transparent                                |    | No                      |
| EN   | Suitable for degree of protection (IP)     |    | IP20                    |
| EN   | Nominal voltage                            | V  | 250                     |
| EN   | Nominal current socket outlet              | A  | 16                      |
| EN   | Rated current                              | A  | 16                      |
| EN   | Over voltage protection                    |    | No                      |
| EN   | Fault current protection                   |    | Yes                     |
| EN   | With miniature fuse                        |    | No                      |
| EN   | Number of active contacts (round)          |    | 9                       |
| EN   | Number of active contacts (flat)           |    | 1                       |
| EN   | Min. depth of built-in installation box    | mm | ND - Unavailable        |
| EN   | Device width                               | mm | 50                      |
| EN   | Device height                              | mm | 75                      |
| EN   | Device depth                               | mm | 70                      |
| EN   | Compatible with Apple HomeKit              |    | No                      |
| EN   | Compatible with Google Assistant           |    | No                      |
| EN   | Compatible with Amazon Alexa               |    | No                      |
| EN   | IFTTT support available                    |    | No                      |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0