

Scheda tecnica/Data Sheet: 94040



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Cavo alimentazione radioregistratore 1,5 m. 2x0,75 H05VVH2-F 2,5A spina italiana 2P 10A
EN	Radio recorder power cable 1,5 m. 2x0,75 H05VVH2-F 2,5A plug italian std. 2P 10A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	1,500 m
IT	Sezione e tipo cavo	2x0,75 H05VVH2-F
IT	Tipo spina	Italiana 2P 10A
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Sacchetto
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	200-250 V AC
IT	Amperaggio	2,500 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.1
EN	Cable length	1,500 m
EN	Section and type cable	2x0,75 H05VVH2-F

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Plug type	Italian 2P 10A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Bag
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	200-250 V AC
EN	Amperage	2,500 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	ELECTROCOD classification	01.6.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Collegamento 1		spina Euro (CEE 7/16)
IT	Ingresso cavi raccordo 1		diritto
IT	Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1		C7
IT	Collegamento 2		Altro
IT	Ingresso cavi raccordo 2		diritto
IT	Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2		Altro
IT	Sistema di connettori collegato al sistema		Si
IT	Numero di fili		2
IT	Sezione nominale del conduttore	mm ²	0,75
IT	Lunghezza	m	1,5
IT	Materiale del rivestimento		PVC
IT	Resistenza a temperatura	°C	Da 0 a 35
IT	Corrente nominale	A	10
IT	Tensione nominale	V	Da 200 a 250
IT	Frequenza	Hz	Da 50 a 60
IT	Colore del rivestimento		Nero
IT	Cavo a spirale		No
IT	Con conduttore di protezione		No
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Resistente all'olio secondo IEC 60811-404		Si
IT	Con interruttore a corda		No
IT	Diametro esterno circa	mm	2
IT	Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6		ND - Non disponibile
IT	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo		ND - Non disponibile
IT	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate		ND - Non disponibile
IT	Classe di corrosività secondo EN 13501-6		ND - Non disponibile
EN	Connection 1		Europlug (CEE 7/16)
EN	Cable entry connection 1		Straight
EN	Connection type according to IEC 60320, connection 1		C7
EN	Connection 2		Other
EN	Cable entry connection 2		Straight
EN	Connection type according to IEC 60320, connection 2		Other
EN	Connector system system-oriented		Yes

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Number of cores		2
EN	Nominal cross section conductor	mm ²	0,75
EN	Length	m	1,5
EN	Material outer sheath		Polyvinyl chloride (PVC)
EN	Temperature resistance	°C	From 0 to 35
EN	Nominal current	A	10
EN	Nominal voltage	V	From 200 to 250
EN	Frequency	Hz	From 50 to 60
EN	Colour outer sheath		Black
EN	Spiralized cable		No
EN	With protective conductor		No
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Oil resistant according to EN IEC 60811-404		Yes
EN	With cord switch		No
EN	Outer diameter approx.	mm	2
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class		ND - Unavailable
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production		ND - Unavailable
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles		ND - Unavailable
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity		ND - Unavailable

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0