

Scheda tecnica/Data Sheet: A98361P



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Quadro per protezione inverter trifase per impianti trifase 11 kW dimensioni 448x282x141 mm. (LxAxP) dotato di: 1 interruttore magnetotermico 4x20A 6kA 1 interruttore differenziale 300mA A 1 scaricatore sovratensione monofase classe II I_{max} 20kA ingressi e uscite con pressacavi
EN	Box for three phase inverter protection for 11 kW three phase systems sizes 448x282x141 mm. (WxHxD) equipped with: 1 MCB 4x20A 6kA 1 RCD 300mA A 1 single phase surge arrester class II I_{max} 20kA inputs and outputs with cable glands

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP65
IT	Colore	Grigio

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Amperaggio	20,000 A
IT	Classificazione ELECTROCOD	40.3.1
EN	Ingress protection	IP65
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Amperage	20,000 A
EN	ELECTROCOD classification	40.3.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di ingressi		1
IT	Tensione di ingresso DC max.	V	400
IT	Larghezza	mm	448
IT	Altezza	mm	282
IT	Profondità	mm	141
IT	Protezione delle catene		ND - Non disponibile
IT	Materiale		Plastica
IT	Grado di protezione (IP)		IP65
IT	Resistenza agli urti		IK08
IT	Tipo di fusibile		GPV (protezione fotovoltaico)
IT	Per dimensione del fusibile		10×38 mm
IT	Protezione dell'ingresso	A	20
IT	Classe di prova tipo 1		No
IT	Classe di prova tipo 2		Si
IT	Classe di prova tipo 3		No
IT	Protocollo di comunicazione		ND - Non disponibile
IT	Bus di comunicazione		Altro
IT	Funzione di monitoraggio		no
IT	Temperatura di impiego	°C	Da -25 a 30
IT	Corrente d'ingresso massima per stringa	A	ND - Non disponibile
IT	Corrente d'uscita max.	A	20
IT	Colore		grigio
IT	Numero di ingressi per conduttori		1
IT	Tipo di introduzione		raccordo a vite
IT	Numero di ingressi stringa		0
IT	Con collegamento di terra		Si
IT	Attrezzato con sezionatore di carico		Si
EN	Number of inputs		1
EN	Max. input voltage DC	V	400
EN	Width	mm	448
EN	Height	mm	282
EN	Depth	mm	141
EN	String protection		ND - Unavailable
EN	Material		Plastic
EN	Degree of protection (IP)		IP65

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Impact strength		IK08
EN	Fuse type		gPV (photovoltaic protection)
EN	For fuse size		10x38 mm
EN	Fuse size input	A	20
EN	Category type 1		No
EN	Category type 2		Yes
EN	Category type 3		No
EN	Communications protocol		ND - Unavailable
EN	Communication bus		Other
EN	Monitoring function		No
EN	Operating temperature	°C	From -25 to 30
EN	Max. input current per string	A	ND - Unavailable
EN	Max. output current	A	20
EN	Colour		Grey
EN	Number of conduit inlets		1
EN	Type of inlet		Gland nut
EN	Number of string inputs		0
EN	With grounding connection		Yes
EN	Equipped with switch disconnecter		Yes

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0