

Scheda tecnica/Data Sheet: A99984



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Tester portatile per impianti fotovoltaici
EN	Portable tester for PV systems

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP40
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Marchi qualità	UKCA
IT	Classificazione ELECTROCOD	40.3.0
EN	Ingress protection	IP40
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Quality marks	UKCA
EN	ELECTROCOD classification	40.3.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Con display		Si
IT	Tipo di interfaccia/connessione		Altro

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo di alimentazione elettrica		Batteria
IT	Memoria dei valori misurati		No
IT	Resistenza di continuità	Ohm	ND - Non disponibile
IT	Misura della continuità della corrente	mA	Da 0 a 30000
IT	Compensazione della resistenza del filo di misura		ND - Non disponibile
IT	Misura della tensione a vuoto uoc	V	Da 12 a 60
IT	Misura della corrente di cortocircuito Isc	A	ND - Non disponibile
IT	Intervallo di misura della resistenza di isolamento	MOhm	ND - Non disponibile
IT	Tensione di prova per misura della resistenza di isolamento	V	ND - Non disponibile
IT	Rilevamento di tensione esterna		No
IT	Test di polarità		No
IT	Misura del guasto a terra		No
IT	Misura della radiazione solare		No
IT	Misurazione della temperatura		No
IT	Con modulo database		No
IT	Misurazione della resistenza di linea parallela Rp		No
IT	Misurazione della resistenza seriale interna Rs		No
IT	Misurazione del punto di massima potenza (MPP)		Si
IT	Misurazione del picco di potenza (Ppk)		Si
IT	Trasposizione in STC		No
IT	Trasposizione in NOCT		No
IT	Registrazione della curva corrente-tensione		No
IT	Metodo di tracciamento della curva della tensione di corrente		ND - Non disponibile
IT	Misurazione del fattore di riempimento (FF)		ND - Non disponibile
IT	Misurazione della potenza		DC
IT	Misurazione dell'efficienza dell'inverter		No
IT	Indice di rendimento (PV)	%	ND - Non disponibile
IT	Con telecomando		No
IT	Grado di protezione (IP)		IP40
IT	Categoria circuito di misura		CAT III
IT	Tensione massima categoria circuito di misura	V	1000
IT	Lunghezza	mm	160
IT	Larghezza	mm	80
IT	Altezza	mm	40
IT	Peso	kg	0,32
IT	Peso con pacco accumulatore	kg	0,3
EN	With display		Yes
EN	Type of interface		Other
EN	Type of power supply		Battery
EN	Measured value memory		No
EN	Continuity resistor	Ohm	ND - Unavailable
EN	Continuity measurement current	mA	From 0 to 30000
EN	Compensation of measuring line resistance		ND - Unavailable
EN	Open circuit voltage measurement Uoc	V	From 12 to 60
EN	Short circuit current measurement Isc	A	ND - Unavailable
EN	Isolation resistance measuring range	MOhm	ND - Unavailable

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Insulation resistance measurement voltage	V	ND - Unavailable
EN	External voltage detection		No
EN	Polarity check		No
EN	Earth fault measurement		No
EN	Measurement of solar radiation		No
EN	Temperature measurement		No
EN	Module database		No
EN	Parallel line resistor measurement Rp		No
EN	Internal serial resistance measurement Rs		No
EN	Measurement Maximum Power Point (MPP)		Yes
EN	Peak performance measurement (Ppk)		Yes
EN	Transposition to STC		No
EN	Transposition to NOCT		No
EN	Current voltage curve trace		No
EN	Method of current voltage curve trace		ND - Unavailable
EN	Fill factor measurement (FF)		ND - Unavailable
EN	Power measurement		DC
EN	Inverter efficiency measurement		No
EN	Performance ratio (PV)	%	ND - Unavailable
EN	With remote control		No
EN	Degree of protection (IP)		IP40
EN	Measuring circuit category		CAT III
EN	Max. voltage measuring circuit category	V	1000
EN	Length	mm	160
EN	Width	mm	80
EN	Height	mm	40
EN	Weight	kg	0,32
EN	Weight including battery-pack	kg	0,3

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0