

Scheda tecnica/Data Sheet: 14360



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Avvolgicavo GOLIA METAL Ø 320 mm. IP55 cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore termico trifase
EN	GOLIA METAL cable reel Ø 320 mm. IP55 cable 30 m. 4G2,5 H07RN-F plug 3P+E 16A 380-415V 6h IP67 3 sockets 3P+E 16A 380-415V 6h IP67 central disc Ø 205 mm. + thermal three phase cut-out

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	3
IT	Tipo prese	3P+T 16A 400V 6h IP67
IT	Lunghezza cavo	30,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	4G2,5 H07RN-F
IT	Tipo spina	3P+T 16A 400V 6h IP67

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP55
IT	Colore	Zincato
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	380-415 V AC
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	Avvolto 5000W-Svolto 11000W
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.2
EN	Number sockets/outlets	3
EN	Sockets type	3P+E 16A 400V 6h IP67
EN	Cable length	30,000 m
EN	Section and type cable	4G2,5 H07RN-F
EN	Plug type	3P+E 16A 400V 6h IP67
EN	Ingress protection	IP55
EN	Colour	Galvanized
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	380-415 V AC
EN	Power (Watt/Kilowatt)	Rolled 5000W-Unrolled 11000W
EN	ELECTROCOD classification	35.2

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale del corpo		Acciaio
IT	Attrezzatura del cavo		H07RN-F
IT	Sezione del filo	mm ²	2,5
IT	Numero di fili		4
IT	Numero di prese CEE		3
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico		0
IT	Numero di prese tipo Bipasso (Italia)		0
IT	Numero delle prese tipo P11 (Italia)		0
IT	Numero di Prese tipo P17 (Italia)		0
IT	Numero di prese Tipo P30 (Italia)		0
IT	Numero di prese multistandard universali		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		CEE
IT	Lunghezza del cavo	m	30
IT	Con telaio portante		Si
IT	Tipo di fissaggio		senza

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Con protezione da sovraccarico termico		Si
IT	Con arresto		No
IT	Con torcia		No
IT	Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica		No
IT	Avvolgicavo per la messa a terra		No
IT	Protezione		disgiuntore
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Grado di protezione (IP)		IP55
IT	Colore		grigio
EN	Housing material		Steel
EN	Cable assembly		H07RN-F
EN	Core cross section	mm ²	2,5
EN	Number of cores		4
EN	Number of CEE socket outlets		3
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		0
EN	Number of socket outlets British Standard BS1363		0
EN	Number of socket outlets British standard		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type Bipasso		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P11		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P17		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P30		0
EN	Number of universal multi standard sockets		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		CEE
EN	Cable length	m	30
EN	With mounting frame		Yes
EN	Type of fastening		None
EN	Automatic cable winding		No
EN	With thermal overload protection		Yes
EN	With locking		No
EN	With lamp		No
EN	With charging cable for E-Mobility		No
EN	Grounding cable reel		No
EN	Protection		Overcurrent switch
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP55
EN	Colour		Grey

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso

Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0