

Scheda tecnica/Data Sheet: 71083



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Presa civile da incasso dimensioni 53x65 mm. 2 prese bipasso italiane 2P+T 16A IP44
EN	Domestic flush-mounting socket sizes 53x65 mm. 2 sockets italian 10-16A std. 2P+E 16A IP44

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	Bipasso IT 2P+T 16A IP44
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Flow pack
IT	Confezione intermedia	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Amperaggio	16,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.3.1

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	Dual-size IT 2P+E 16A IP44
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Flow pack
EN	Multiple packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Amperage	16,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	ELECTROCOD classification	01.3.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tensione Nominale	V	250
IT	Corrente Nominale	A	16
IT	Con coperchio a cerniera		Si
IT	Tipo di tensione di alimentazione		AC
IT	Tipologia		Altro
IT	Contatto di protezione		tondo
IT	Con protezione dal contatto incrementata		Si
IT	Con spia di controllo		No
IT	Numero moduli DIN		ND - Non disponibile
IT	Profondità di incasso	mm	28,4
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Numero di prese		2
IT	Numero di contatti attivi (tondo)		6
IT	Numero di contatti attivi (piatto)		0
IT	Numero di contatti attivi (quadrato)		0
EN	Rated voltage	V	250
EN	Rated current	A	16
EN	With hinged lid		Yes
EN	Voltage type		AC
EN	Model		Other
EN	Protective contact		Round
EN	With enhanced contact protection		Yes
EN	With control lamp		No
EN	Width in number of modular spacings		ND - Unavailable
EN	Built-in depth	mm	28,4
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Number of socket outlets		2
EN	Number of active contacts (round)		6
EN	Number of active contacts (flat)		0
EN	Number of active contacts (square)		0

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0