

Scheda tecnica/Data Sheet: 71327



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Presa da parete ARGO 3P+T 32A 380-415V 6h IP67 dimensioni 90x135 mm.
EN	ARGO wall-mounting socket 3P+E 32A 380-415V 6h IP67 sizes 90x135 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	3P+T 32A 400V 6h IP67
IT	Protezione IP	IP67
IT	Colore	Rosso
IT	Confezione singola	-
IT	Marchi qualità	CE
IT	Marchi qualità	UKCA
IT	Tensione nominale (Volt)	380-415 V AC
IT	Amperaggio	32,000 A
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.1.1
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	3P+E 32A 400V 6h IP67
EN	Ingress protection	IP67

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Colour	Red
EN	Single packaging	-
EN	Quality marks	CE
EN	Quality marks	UKCA
EN	Nominal voltage (Volt)	380-415 V AC
EN	Amperage	32,000 A
EN	ELECTROCOD classification	22.1.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		A parete
IT	Intensità di corrente IEC	A	32
IT	Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL)	A	ND - Non disponibile
IT	Numero di poli		4
IT	Tensione secondo EN 60309-2		380-415 V (50+60 Hz) rosso
IT	Posizione ora	h	6
IT	Colore identificativo		Rosso
IT	Numero RAL		7035
IT	Colore del corpo		grigio
IT	Grado di protezione (IP)		IP67
IT	Tecnica di collegamento		morsetto senza viti
IT	Ingresso del cavo		Altro
IT	Materiale		Plastica
IT	Materiale di contatto		Altro
IT	Trattamento superficiale		Non trattato
IT	Tipo di fissaggio		fissaggio esterno
IT	Montaggio isolato		No
IT	Bloccabile		No
IT	Campo per designazione		No
IT	Esecuzione militare		No
EN	Model		Surface mounted
EN	IEC-amperage	A	32
EN	Amperage according to UL/CSA (for UL-version)	A	ND - Unavailable
EN	Number of poles		4
EN	Voltage according to EN 60309-2		380-415 V (50+60 Hz) red
EN	Clock hour position	h	6
EN	Identification colour		Red
EN	RAL-number		7035
EN	Housing colour		Grey
EN	Degree of protection (IP)		IP67
EN	Connection system		Screw less terminal
EN	Cable entry		Other
EN	Material		Plastic
EN	Contact material		Other
EN	Surface treatment contacts		Untreated
EN	Type of fastening		External mounting
EN	Insulated mounting		No
EN	Lockable		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Text field		No
EN	Military model		No

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0