

Scheda tecnica/Data Sheet: 73111



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Adattatore industriale spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP44 2 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP44
EN	Adaptor for industrial purposes plug 3P+E 16A 380-415V 6h IP44 2 sockets 3P+E 16A 380-415V 6h IP44

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	2
IT	Tipo prese	3P+T 16A 400V 6h IP44
IT	Tipo spina	3P+T 16A 400V 6h IP44
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Rosso
IT	Confezione singola	-
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	380-415 V AC
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.0.1
EN	Number sockets/outlets	2
EN	Sockets type	3P+E 16A 400V 6h IP44

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Plug type	3P+E 16A 400V 6h IP44
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Red
EN	Single packaging	-
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	380-415 V AC
EN	ELECTROCOD classification	22.0.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Presa CEE - 16 A		2×16 A xp xxx V
IT	Presa CEE - 32 A		senza
IT	Presa CEE - 63 A		senza
IT	Presa CEE - 125 A		senza
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		0
IT	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Altri elementi installati e/o spazi vuoti		0
IT	Potenza dissipata	W	ND - Non disponibile
IT	Protezione		senza
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Interruttore differenziale		senza
IT	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)		0
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Materiale di contatto		CuZn
IT	Trattamento superficiale		Non trattato
IT	Alimentazione/possibilità di collegamento		connettore applicabile
IT	Numero di poli collegamento alla rete		4
IT	Ingresso cavo diametro		Altro
IT	Tipo di collegamento alla rete		CEE 16 A
IT	Lunghezza del cavo	m	ND - Non disponibile
IT	Manipolazione		portatile
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Esecuzione militare		No
IT	Colore		grigio
IT	Altezza	mm	175
IT	Larghezza	mm	162
IT	Profondità	mm	82
EN	CEE socket outlet 16 A		2x16A xp xxxV
EN	CEE socket outlet 32 A		None

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	CEE socket outlet 63 A		None
EN	CEE socket outlet 125 A		None
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		0
EN	Number of socket outlets Danish standard (earthing pin)		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Other fixtures and/or empty locations		0
EN	Power loss	W	ND - Unavailable
EN	Protection		None
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Earth leakage switch		None
EN	Number of miniature circuit breakers (MCB)		0
EN	Housing material		Plastic
EN	Contact material		CuZn
EN	Surface treatment contacts		Untreated
EN	Power supply/connection possibility		Built-up plug
EN	Number of poles mains connection		4
EN	Diameter cable entry		Other
EN	Type of mains connection		CEE 16 A
EN	Cable length	m	ND - Unavailable
EN	Handling		Portable
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Military model		No
EN	Colour		Grey
EN	Height	mm	175
EN	Width	mm	162
EN	Depth	mm	82

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0