

## Scheda tecnica/Data Sheet: 73354



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | Presa interbloccata da parete KEY BLOCK<br>3P+T 16A 380-415V 6h IP67 con portafusibili<br>dimensioni 90x180 mm. |
| EN   | Wall-mounting interlocked socket KEY BLOCK<br>3P+E 16A 380-415V 6h IP67 with fuse holder<br>sizes 90x180 mm.    |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value            |
|------|----------------------------|---------------------------|
| IT   | Numero prese/uscite        | 1                         |
| IT   | Tipo prese                 | 3P+T 16A 400V 6h IP67 I/F |
| IT   | Protezione IP              | IP67                      |
| IT   | Colore                     | Rosso                     |
| IT   | Confezione singola         | Scatola                   |
| IT   | Marchi qualità             | CE                        |
| IT   | Marchi qualità             | UKCA                      |
| IT   | Tensione nominale (Volt)   | 380-415 V AC              |
| IT   | Amperaggio                 | 16,000 A                  |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 22.2.2                    |
| EN   | Number sockets/outlets     | 1                         |

| Lng. | Caratteristica / Feature  | Valore / Value            |
|------|---------------------------|---------------------------|
| EN   | Sockets type              | 3P+E 16A 400V 6h IP67 I/F |
| EN   | Ingress protection        | IP67                      |
| EN   | Colour                    | Red                       |
| EN   | Single packaging          | Box                       |
| EN   | Quality marks             | CE                        |
| EN   | Quality marks             | UKCA                      |
| EN   | Nominal voltage (Volt)    | 380-415 V AC              |
| EN   | Amperage                  | 16,000 A                  |
| EN   | ELECTROCOD classification | 22.2.2                    |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                           | Um | Valore / Value             |
|------|----------------------------------------------------|----|----------------------------|
| IT   | Intensità di corrente IEC                          | A  | 16                         |
| IT   | Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) | A  | ND - Non disponibile       |
| IT   | Numero di poli                                     |    | 4                          |
| IT   | Tensione secondo EN 60309-2                        |    | 380-415 V (50+60 Hz) rosso |
| IT   | Posizione ora                                      | h  | 6                          |
| IT   | Colore identificativo                              |    | Rosso                      |
| IT   | Potenza dissipata                                  | W  | ND - Non disponibile       |
| IT   | Grado di protezione (IP)                           |    | IP67                       |
| IT   | Interruttore                                       |    | bloccaggio meccanico       |
| IT   | Esecuzione dell'interruttore                       |    | contatti ausiliari         |
| IT   | Con interruttore differenziale                     |    | No                         |
| IT   | Spazi vuoti su guida portante                      |    | No                         |
| IT   | Materiale del corpo                                |    | Plastica                   |
| IT   | Tipologia                                          |    | ND - Non disponibile       |
| IT   | Protezione                                         |    | fusibile cilindrico        |
| IT   | Materiale di contatto                              |    | CuZn                       |
| IT   | Trattamento superficiale                           |    | Non trattato               |
| IT   | Esecuzione militare                                |    | No                         |
| EN   | IEC-amperage                                       | A  | 16                         |
| EN   | Amperage according to UL/CSA (for UL-version)      | A  | ND - Unavailable           |
| EN   | Number of poles                                    |    | 4                          |
| EN   | Voltage according to EN 60309-2                    |    | 380-415 V (50+60 Hz) red   |
| EN   | Clock hour position                                | h  | 6                          |
| EN   | Identification colour                              |    | Red                        |
| EN   | Power loss                                         | W  | ND - Unavailable           |
| EN   | Degree of protection (IP)                          |    | IP67                       |
| EN   | Switch                                             |    | Mechanical locking         |
| EN   | Type of switch                                     |    | Auxiliary contacts         |
| EN   | With earth leakage switch                          |    | No                         |
| EN   | Empty locations on mounting rail                   |    | No                         |
| EN   | Housing material                                   |    | Plastic                    |
| EN   | Model                                              |    | ND - Unavailable           |
| EN   | Protection                                         |    | Cylindrical fuse           |
| EN   | Contact material                                   |    | CuZn                       |
| EN   | Surface treatment contacts                         |    | Untreated                  |
| EN   | Military model                                     |    | No                         |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0