

Scheda tecnica/Data Sheet: 74304



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Quadro EOLO IP44 dimensioni 156x338x185 mm. (LxAxP) completo di supporto metallico cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 Prese: 2 x bipasso italo/Schuko 2P+T 16A IP44 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC Potenza max 3 kW
EN	EOLO board IP44 sizes 156x338x185 mm. (WxHxD) metallic support included cable 2 m. 3G2,5 H07RN-F plug 2P+E 16A 200-250V 6h IP44 Sockets: 2 x italian 10-16A/Schuko std. 2P+E 16A IP44 2 x 2P+E 16A 200-250V 6h IP44 General protection devices:

Lng.	Descrizione / Description
	1 MCB 2P 16A C 1 RCD 2P 25A 30mA AC Maximum power 3 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Tipo prodotto	Quadro EOLO
IT	Numero prese/uscite	4
IT	Tipo prese	2P+T 16A 230V 6h IP44
IT	Tipo prese	Bipasso IT/DE 2P+T 16A IP44
IT	Lunghezza cavo	2,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G2,5 H07RN-F
IT	Tipo spina	2P+T 16A 230V 6h IP44
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 3kW
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.4.0
EN	Product type	EOLO board
EN	Number sockets/outlets	4
EN	Sockets type	2P+E 16A 230V 6h IP44
EN	Sockets type	Dual-size IT/DE 2P+E 16A IP44
EN	Cable length	2,000 m
EN	Section and type cable	3G2,5 H07RN-F
EN	Plug type	2P+E 16A 230V 6h IP44
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 3kW
EN	ELECTROCOD classification	22.4.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		armadio distributore terminale
IT	Tensione nominale		230 V
IT	Corrente Nominale	A	16
IT	Potenza allacciata	kVA	3
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)		2
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		2
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Numero di campi del contatore		0
IT	Interruttore principale		Altro
IT	Corrente nominale dell'interruttore principale	A	16
IT	Numero di poli interruttore principale		2
IT	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)		1
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Numero di disgiuntori differenziali 10 mA		0
IT	Numero di interruttori differenziali 30 mA		1
IT	Numero di interruttori differenziali 100 mA		0
IT	Numero di interruttori differenziali 300 mA		0
IT	Pulsante di arresto di emergenza		No
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Secondo la normativa EN 61439-4		No
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Larghezza	mm	156
IT	Altezza	mm	338
IT	Profondità	mm	185
EN	Model		Distributor cabinet
EN	Rated voltage		230 V
EN	Rated current	A	16
EN	Connected load	kVA	3
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)		2

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		2
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Number of meter panels		0
EN	Main switch		Other
EN	Main switch rated current	A	16
EN	Number of poles main switch		2
EN	Number of miniature circuit breakers (MCB)		1
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Number of earth leakage switches 10 mA		0
EN	Number of earth leakage switches 30 mA		1
EN	Number of earth leakage switches 100 mA		0
EN	Number of earth leakage switches 300 mA		0
EN	Emergency stop button		No
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Suitable according to IEC/EN 61439-4		No
EN	Housing material		Plastic
EN	Width	mm	156
EN	Height	mm	338
EN	Depth	mm	185

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0