

## Scheda tecnica/Data Sheet: 743320



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | <p>Quadro ULISSE PRO 250 BIFACCIALE ASC IP65<br/>dimensioni 258x435x371 mm. (LxAxP)<br/>con pulsante di emergenza<br/>cavo 2 m. 5G6 H07RN-F<br/>spina 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67</p> <p>Prese:</p> <p>2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate<br/>1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata<br/>1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata</p> <p>Protezioni generali:</p> <p>1 interruttore magnetotermico 4P 32A C<br/>1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC</p> <p>Protezioni prese:</p> <p>2 interruttori magnetotermici 2P 16A C<br/>1 interruttore magnetotermico 3P 16A C<br/>Potenza max 18 kW</p> |
| EN   | <p>ULISSE PRO 250 DOUBLE SIDED board IP65<br/>sizes 258x435x371 mm. (WxHxD)<br/>with emergency button<br/>cable 2 m. 5G6 H07RN-F<br/>plug 3P+N+E 32A 380-415V 6h IP67</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Sockets:</p> <p>2 x 2P+E 16A 200-250V 6h IP67 interlocked</p> <p>1 x 3P+E 16A 380-415V 6h IP67 interlocked</p> <p>1 x 3P+N+E 32A 380-415V 6h IP67 interlocked</p> <p>General protection devices:</p> <p>1 MCB 4P 32A C</p> <p>1 RCD 4P 40A 30mA AC</p> <p>Sockets protection devices:</p> <p>2 MCB 2P 16A C</p> <p>1 MCB 3P 16A C</p> <p>Maximum power 18 kW</p> |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value            |
|------|----------------------------|---------------------------|
| IT   | Tipo prodotto              | Quadro ULISSE             |
| IT   | Numero prese/uscite        | 4                         |
| IT   | Tipo prese                 | 2P+T 16A 230V 6h IP67 I   |
| IT   | Tipo prese                 | 3P+N+T 32A 400V 6h IP67 I |
| IT   | Tipo prese                 | 3P+T 16A 400V 6h IP67 I   |
| IT   | Lunghezza cavo             | 2,000 m                   |
| IT   | Sezione e tipo cavo        | 5G6 H07RN-F               |
| IT   | Tipo spina                 | 3P+N+T 32A 400V 6h IP67   |
| IT   | Protezione IP              | IP65                      |
| IT   | Colore                     | Grigio                    |
| IT   | Accessori/opzioni          | Pulsante di emergenza     |
| IT   | Confezione singola         | Scatola                   |
| IT   | Marchi qualità             | CE                        |
| IT   | Marchi qualità             | UKCA                      |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | MAX 18kW                  |
| IT   | Potenza dissipata (Watt)   | 28,00 W                   |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 22.4.1                    |
| EN   | Product type               | ULISSE board              |
| EN   | Number sockets/outlets     | 4                         |
| EN   | Sockets type               | 2P+E 16A 230V 6h IP67 I   |
| EN   | Sockets type               | 3P+E 16A 400V 6h IP67 I   |
| EN   | Sockets type               | 3P+N+E 32A 400V 6h IP67 I |
| EN   | Cable length               | 2,000 m                   |
| EN   | Section and type cable     | 5G6 H07RN-F               |
| EN   | Plug type                  | 3P+N+E 32A 400V 6h IP67   |
| EN   | Ingress protection         | IP65                      |
| EN   | Colour                     | Grey                      |
| EN   | Accessories/options        | Emergency button          |
| EN   | Single packaging           | Box                       |
| EN   | Quality marks              | CE                        |
| EN   | Quality marks              | UKCA                      |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | MAX 18kW                  |
| EN   | Power loss (Watt)          | 28,00 W                   |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 22.4.1                    |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                                            | Um  | Valore / Value                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| IT   | Tipologia                                                           |     | armadio distributore terminale |
| IT   | Tensione nominale                                                   |     | 400 V                          |
| IT   | Corrente Nominale                                                   | A   | 32                             |
| IT   | Potenza allacciata                                                  | kVA | 18                             |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)             |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)        |     | 2                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 1                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 1                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)    |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)         |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13               |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15               |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23               |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25               |     | 0                              |
| IT   | Numero di campi del contatore                                       |     | 0                              |
| IT   | Interruttore principale                                             |     | Altro                          |
| IT   | Corrente nominale dell'interruttore principale                      | A   | 32                             |
| IT   | Numero di poli interruttore principale                              |     | 4                              |
| IT   | Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)                         |     | 4                              |
| IT   | Tipo di corrente di guasto                                          |     | ND - Non disponibile           |
| IT   | Numero di disgiuntori differenziali 10 mA                           |     | 0                              |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 30 mA                          |     | 1                              |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 100 mA                         |     | 0                              |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 300 mA                         |     | 0                              |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                                     | Um  | Valore / Value      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| IT   | Pulsante di arresto di emergenza                                             |     | Si                  |
| IT   | Grado di protezione (IP)                                                     |     | IP65                |
| IT   | Secondo la normativa EN 61439-4                                              |     | Si                  |
| IT   | Materiale del corpo                                                          |     | Plastica            |
| IT   | Larghezza                                                                    | mm  | 258                 |
| IT   | Altezza                                                                      | mm  | 435                 |
| IT   | Profondità                                                                   | mm  | 371                 |
| EN   | Model                                                                        |     | Distributor cabinet |
| EN   | Rated voltage                                                                |     | 400 V               |
| EN   | Rated current                                                                | A   | 32                  |
| EN   | Connected load                                                               | kVA | 18                  |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)             |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)        |     | 2                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 1                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 1                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)    |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)            |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 13                              |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 15                              |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 23                              |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 25                              |     | 0                   |
| EN   | Number of meter panels                                                       |     | 0                   |
| EN   | Main switch                                                                  |     | Other               |
| EN   | Main switch rated current                                                    | A   | 32                  |
| EN   | Number of poles main switch                                                  |     | 4                   |
| EN   | Number of miniature circuit breakers (MCB)                                   |     | 4                   |
| EN   | Leakage current type                                                         |     | ND - Unavailable    |
| EN   | Number of earth leakage switches 10 mA                                       |     | 0                   |
| EN   | Number of earth leakage switches 30 mA                                       |     | 1                   |

| Lng. | Caratteristica / Feature                | Um | Valore / Value |
|------|-----------------------------------------|----|----------------|
| EN   | Number of earth leakage switches 100 mA |    | 0              |
| EN   | Number of earth leakage switches 300 mA |    | 0              |
| EN   | Emergency stop button                   |    | Yes            |
| EN   | Degree of protection (IP)               |    | IP65           |
| EN   | Suitable according to IEC/EN 61439-4    |    | Yes            |
| EN   | Housing material                        |    | Plastic        |
| EN   | Width                                   | mm | 258            |
| EN   | Height                                  | mm | 435            |
| EN   | Depth                                   | mm | 371            |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0