

## Scheda tecnica/Data Sheet: 74574



FOTO INDICATIVA

### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | <p>Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55<br/>dimensioni 743x770x430 mm. (LxAxP)<br/>con pulsante di emergenza<br/>alimentazione tramite morsettiera</p> <p>Prese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccata</li> <li>1 x 2P+T 32A 200-250V 6h IP67 interbloccata</li> <li>1 x 3P+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata</li> <li>2 x 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloccate</li> </ul> <p>Protezioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 interruttore magnetotermico 4P 100A C</li> <li>1 interruttore differenziale 4P 100A 30mA AC</li> </ul> <p>Protezioni prese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 interruttore magnetotermico 1P+N 16A C compatto</li> <li>1 interruttore magnetotermico 2P 32A C</li> <li>1 interruttore magnetotermico 3P 32A C</li> <li>1 interruttore magnetotermico 4P 63A C</li> </ul> <p>Potenza max 55 kW</p> |
| EN   | <p>POLIFEMO MAXI board IP55<br/>sizes 743x770x430 mm. (WxHxD)<br/>with emergency button<br/>power supply via terminal block</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Sockets:<br>1 x 2P+E 16A 200-250V 6h IP67 interlocked<br>1 x 2P+E 32A 200-250V 6h IP67 interlocked<br>1 x 3P+E 32A 380-415V 6h IP67 interlocked<br>2 x 3P+N+E 63A 380-415V 6h IP65 interlocked<br>General protection devices:<br>1 MCB 4P 100A C<br>1 RCD 4P 100A 30mA AC<br>Sockets protection devices:<br>1 MCB 1P+N 16A C compact<br>1 MCB 2P 32A C<br>1 MCB 3P 32A C<br>1 MCB 4P 63A C<br>Maximum power 55 kW |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value              |
|------|----------------------------|-----------------------------|
| IT   | Tipo prodotto              | Quadro MAXI con morsettiera |
| IT   | Numero prese/uscite        | 5                           |
| IT   | Tipo prese                 | 2P+T 16A 230V 6h IP67 I     |
| IT   | Tipo prese                 | 2P+T 32A 230V 6h IP67 I     |
| IT   | Tipo prese                 | 3P+N+T 63A 400V 6h IP65 I   |
| IT   | Tipo prese                 | 3P+T 32A 400V 6h IP67 I     |
| IT   | Protezione IP              | IP55                        |
| IT   | Colore                     | Grigio                      |
| IT   | Accessori/opzioni          | Morsettiera                 |
| IT   | Accessori/opzioni          | Pulsante di emergenza       |
| IT   | Confezione singola         | Scatola                     |
| IT   | Marchi qualità             | CE                          |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | MAX 55kW                    |
| IT   | Potenza dissipata (Watt)   | 35,00 W                     |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 22.4.1                      |
| EN   | Product type               | MAXI board with terminal    |
| EN   | Number sockets/outlets     | 5                           |
| EN   | Sockets type               | 2P+E 16A 230V 6h IP67 I     |
| EN   | Sockets type               | 2P+E 32A 230V 6h IP67 I     |
| EN   | Sockets type               | 3P+E 32A 400V 6h IP67 I     |
| EN   | Sockets type               | 3P+N+E 63A 400V 6h IP65 I   |
| EN   | Ingress protection         | IP55                        |
| EN   | Colour                     | Grey                        |
| EN   | Accessories/options        | Emergency button            |
| EN   | Accessories/options        | Terminal board              |
| EN   | Single packaging           | Box                         |
| EN   | Quality marks              | CE                          |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | MAX 55kW                    |
| EN   | Power loss (Watt)          | 35,00 W                     |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 22.4.1                      |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value                 |
|------|--------------------------|----|--------------------------------|
| IT   | Tipologia                |    | armadio distributore terminale |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                            | Um  | Valore / Value       |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| IT   | Tensione nominale                                                   |     | 400 V                |
| IT   | Corrente Nominale                                                   | A   | 100                  |
| IT   | Potenza allacciata                                                  | kVA | 55                   |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)             |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)        |     | 1                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 1                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 2                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)    |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)         |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13               |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15               |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23               |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25               |     | 0                    |
| IT   | Numero di campi del contatore                                       |     | 0                    |
| IT   | Interruttore principale                                             |     | Altro                |
| IT   | Corrente nominale dell'interruttore principale                      | A   | 100                  |
| IT   | Numero di poli interruttore principale                              |     | 4                    |
| IT   | Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)                         |     | 5                    |
| IT   | Tipo di corrente di guasto                                          |     | ND - Non disponibile |
| IT   | Numero di disgiuntori differenziali 10 mA                           |     | 0                    |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 30 mA                          |     | 1                    |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 100 mA                         |     | 0                    |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 300 mA                         |     | 0                    |
| IT   | Pulsante di arresto di emergenza                                    |     | Si                   |
| IT   | Grado di protezione (IP)                                            |     | IP55                 |
| IT   | Secondo la normativa EN 61439-4                                     |     | Si                   |
| IT   | Materiale del corpo                                                 |     | Plastica             |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                                     | Um  | Valore / Value      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| IT   | Larghezza                                                                    | mm  | 743                 |
| IT   | Altezza                                                                      | mm  | 770                 |
| IT   | Profondità                                                                   | mm  | 430                 |
| EN   | Model                                                                        |     | Distributor cabinet |
| EN   | Rated voltage                                                                |     | 400 V               |
| EN   | Rated current                                                                | A   | 100                 |
| EN   | Connected load                                                               | kVA | 55                  |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)             |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)        |     | 1                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 1                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |     | 2                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)    |     | 0                   |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)            |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 13                              |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 15                              |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 23                              |     | 0                   |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 25                              |     | 0                   |
| EN   | Number of meter panels                                                       |     | 0                   |
| EN   | Main switch                                                                  |     | Other               |
| EN   | Main switch rated current                                                    | A   | 100                 |
| EN   | Number of poles main switch                                                  |     | 4                   |
| EN   | Number of miniature circuit breakers (MCB)                                   |     | 5                   |
| EN   | Leakage current type                                                         |     | ND - Unavailable    |
| EN   | Number of earth leakage switches 10 mA                                       |     | 0                   |
| EN   | Number of earth leakage switches 30 mA                                       |     | 1                   |
| EN   | Number of earth leakage switches 100 mA                                      |     | 0                   |
| EN   | Number of earth leakage switches 300 mA                                      |     | 0                   |
| EN   | Emergency stop button                                                        |     | Yes                 |
| EN   | Degree of protection (IP)                                                    |     | IP55                |
| EN   | Suitable according to IEC/EN 61439-4                                         |     | Yes                 |
| EN   | Housing material                                                             |     | Plastic             |

---

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--------------------------|----|----------------|
| EN   | Width                    | mm | 743            |
| EN   | Height                   | mm | 770            |
| EN   | Depth                    | mm | 430            |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 23/05/2025 Revision: 0