

Scheda tecnica/Data Sheet: 81091



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Adattatore semplice spina franco/Schuko 2P+T 16A presa bipasso italiana 2P+T 16A
EN	One-way adaptor plug french/Schuko std. 2P+E 16A socket italian 10-16A std. 2P+E 16A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	Bipasso IT 2P+T 16A
IT	Tipo spina	Franco/tedesca 2P+T 16A
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Flow pack
IT	Confezione intermedia	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Marchi qualità	IMQ
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.3
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	Dual-size IT 2P+E 16A
EN	Plug type	French/german 2P+E 16A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Flow pack
EN	Multiple packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Quality marks	IMQ
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	ELECTROCOD classification	01.6.3

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		singolo
IT	Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)		No
IT	Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)		Si
IT	Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J)		No
IT	Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)		Si
IT	Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)		No
IT	Con spina per IT (S/P 11)		No
IT	Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)		No
IT	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)		No
IT	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B)		No
IT	Tipo di presa		IT (S/P 17) (tipo L)
IT	Numero di porte USB		0
IT	Colore		Nero
IT	Tensione nominale	V	Da 200 a 250
IT	Corrente nominale	A	Da 0 a 0
EN	Model		Single
EN	With plug for AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (type I)		No
EN	With plug for BE/DE/NL/RU (protective contact CEE 7/4, type F)		Yes
EN	With plug for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 11) (type J)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 12) (type J)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 23) (type J)		No
EN	With plug for FR (earth pin) (type E)		Yes
EN	With plug for UK/HK (BS 1363) (type G)		No
EN	With plug for IT (S/P 11)		No
EN	With plug for IT (S/P 17) (type L)		No
EN	With plug for US/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	With plug for US/CA/CN (NEMA 5-15) (type B)		No
EN	Type of bus		IT (S/P 17) (type L)
EN	Number of USB ports		0
EN	Colour		Black
EN	Nominal voltage	V	From 200 to 250
EN	Nominal current	A	From 0 to 0

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0