

## Scheda tecnica/Data Sheet: 92010RM



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Prolunga lineare cavo 0,5 m. 3G0,75 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 10A mod. CLOCK presa bipasso italiana 2P+T 16A mod. BICÒ con riarmo manuale
EN	Linear patch cord cable 0,5 m. 3G0,75 H05VV-F plug 90° italian std. 2P+E 10A mod. CLOCK socket italian 10-16A std. 2P+E 16A mod. BICÒ with manual reset

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	0,500 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G0,75 H05VV-F
IT	Tipo spina	Italiana 2P+T 10A
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	Bipasso IT 2P+T 16A
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Talloncino appendibile

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP20
IT	Marchi qualità	CE
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 3500W
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.1
EN	Cable length	0,500 m
EN	Section and type cable	3G0,75 H05VV-F
EN	Plug type	Italian 2P+E 10A
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	Dual-size IT 2P+E 16A
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Hanging package
EN	Ingress protection	IP20
EN	Quality marks	CE
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 3500W
EN	ELECTROCOD classification	01.6.1

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Collegamento 1		Altro
IT	Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1		Altro
IT	Ingresso cavi raccordo 1		Angolo retto
IT	Collegamento 2		Altro
IT	Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2		Altro
IT	Ingresso cavi raccordo 2		Diritto
IT	Sistema di connettori collegato al sistema		No
IT	Numero di fili		3
IT	Sezione nominale del conduttore	mm <sup>2</sup>	0,75
IT	Lunghezza	m	0,5
IT	Materiale del rivestimento		PVC
IT	Resistenza a temperatura	°C	Da 5 a 70
IT	Corrente nominale	A	16
IT	Tensione nominale	V	Da 200 a 250
IT	Frequenza	Hz	Da 50 a 60
IT	Colore del rivestimento		Bianco
IT	Cavo a spirale		No
IT	Con conduttore di protezione		Si
IT	Con protezione personale PRCD		No
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Con interruttore a corda		No
IT	Diametro esterno circa	mm	6,8
IT	Resistente all'olio secondo IEC 60811-404		No
IT	Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6		Eca
IT	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo		Senza
IT	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate		Senza
IT	Classe di corrosività secondo EN 13501-6		Senza
IT	Tipo di protezione personale PRCD		ND - Non disponibile

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Connection 1		Other
EN	Connection type according to IEC 60320, connection 1		Other
EN	Cable entry connection 1		Right-angled
EN	Connection 2		Other
EN	Connection type according to IEC 60320, connection 2		Other
EN	Cable entry connection 2		Straight
EN	System-oriented connector system		No
EN	Number of cores		3
EN	Nominal cross section conductor	mm <sup>2</sup>	0,75
EN	Length	m	0,5
EN	Material outer sheath		Polyvinyl chloride (PVC)
EN	Temperature resistance	°C	From 5 to 70
EN	Nominal current	A	16
EN	Nominal voltage	V	From 200 to 250
EN	Frequency	Hz	From 50 to 60
EN	Colour outer sheath		White
EN	Spiralized cable		No
EN	With protective conductor		Yes
EN	With personal protection PRCD		No
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	With cord switch		No
EN	Outer diameter approximate	mm	6,8
EN	Oil resistant according to EN IEC 60811-404		No
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class		Eca
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production		None
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles		None
EN	Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity		None
EN	Type of personal protection PRCD		ND - Unavailable

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 26/09/2025 Revision: 0