

## Scheda tecnica/Data Sheet: 92690



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | Prolunga lineare<br>cavo 3 m. 3G1 H05VV-F<br>spina italiana 2P+T 16A<br>presa bipasso italiana 2P+T 16A          |
| EN   | Linear patch cord<br>cable 3 m. 3G1 H05VV-F<br>plug italian std. 2P+E 16A<br>socket italian 10-16A std. 2P+E 16A |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value      |
|------|--------------------------|---------------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 1                   |
| IT   | Tipo prese               | Bipasso IT 2P+T 16A |
| IT   | Lunghezza cavo           | 3,000 m             |
| IT   | Sezione e tipo cavo      | 3G1 H05VV-F         |
| IT   | Tipo spina               | Italiana 2P+T 16A   |
| IT   | Protezione IP            | IP20                |
| IT   | Colore                   | Bianco              |
| IT   | Confezione singola       | Sacchetto           |
| IT   | Marchi qualità           | CE                  |

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value        |
|------|----------------------------|-----------------------|
| IT   | Tensione nominale (Volt)   | 250 V AC              |
| IT   | Frequenza (Hertz)          | 50 - 60 HZ            |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | MAX 3500W             |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 01.6.1                |
| EN   | Number sockets/outlets     | 1                     |
| EN   | Sockets type               | Dual-size IT 2P+E 16A |
| EN   | Cable length               | 3,000 m               |
| EN   | Section and type cable     | 3G1 H05VV-F           |
| EN   | Plug type                  | Italian 2P+E 16A      |
| EN   | Ingress protection         | IP20                  |
| EN   | Colour                     | White                 |
| EN   | Single packaging           | Bag                   |
| EN   | Quality marks              | CE                    |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 250 V AC              |
| EN   | Frequency (Hertz)          | 50 - 60 Hz            |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | MAX 3500W             |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 01.6.1                |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                                                  | Um              | Valore / Value |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| IT   | Collegamento 1                                                            |                 | Altro          |
| IT   | Ingresso cavi raccordo 1                                                  |                 | diritto        |
| IT   | Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1                            |                 | Altro          |
| IT   | Collegamento 2                                                            |                 | Altro          |
| IT   | Ingresso cavi raccordo 2                                                  |                 | diritto        |
| IT   | Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2                            |                 | Altro          |
| IT   | Sistema di connettori collegato al sistema                                |                 | No             |
| IT   | Numero di fili                                                            |                 | 3              |
| IT   | Sezione nominale del conduttore                                           | mm <sup>2</sup> | 1              |
| IT   | Lunghezza                                                                 | m               | 3              |
| IT   | Materiale del rivestimento                                                |                 | PVC            |
| IT   | Resistenza a temperatura                                                  | °C              | Da 5 a 70      |
| IT   | Corrente nominale                                                         | A               | 16             |
| IT   | Tensione nominale                                                         | V               | Da 200 a 250   |
| IT   | Frequenza                                                                 | Hz              | Da 50 a 60     |
| IT   | Colore del rivestimento                                                   |                 | Bianco         |
| IT   | Cavo a spirale                                                            |                 | No             |
| IT   | Con conduttore di protezione                                              |                 | Si             |
| IT   | Grado di protezione (IP)                                                  |                 | IP20           |
| IT   | Resistente all'olio secondo IEC 60811-404                                 |                 | No             |
| IT   | Con interruttore a corda                                                  |                 | No             |
| IT   | Diametro esterno circa                                                    | mm              | 6,8            |
| IT   | Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6                            |                 | Eca            |
| IT   | Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo         |                 | senza          |
| IT   | Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate |                 | senza          |
| IT   | Classe di corrosività secondo EN 13501-6                                  |                 | senza          |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                             | Um              | Valore / Value           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| EN   | Connection 1                                                         |                 | Other                    |
| EN   | Cable entry connection 1                                             |                 | Straight                 |
| EN   | Connection type according to IEC 60320, connection 1                 |                 | Other                    |
| EN   | Connection 2                                                         |                 | Other                    |
| EN   | Cable entry connection 2                                             |                 | Straight                 |
| EN   | Connection type according to IEC 60320, connection 2                 |                 | Other                    |
| EN   | Connector system system-oriented                                     |                 | No                       |
| EN   | Number of cores                                                      |                 | 3                        |
| EN   | Nominal cross section conductor                                      | mm <sup>2</sup> | 1                        |
| EN   | Length                                                               | m               | 3                        |
| EN   | Material outer sheath                                                |                 | Polyvinyl chloride (PVC) |
| EN   | Temperature resistance                                               | °C              | From 5 to 70             |
| EN   | Nominal current                                                      | A               | 16                       |
| EN   | Nominal voltage                                                      | V               | From 200 to 250          |
| EN   | Frequency                                                            | Hz              | From 50 to 60            |
| EN   | Colour outer sheath                                                  |                 | White                    |
| EN   | Spiralized cable                                                     |                 | No                       |
| EN   | With protective conductor                                            |                 | Yes                      |
| EN   | Degree of protection (IP)                                            |                 | IP20                     |
| EN   | Oil resistant according to EN IEC 60811-404                          |                 | No                       |
| EN   | With cord switch                                                     |                 | No                       |
| EN   | Outer diameter approx.                                               | mm              | 6,8                      |
| EN   | Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class                      |                 | Eca                      |
| EN   | Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production           |                 | None                     |
| EN   | Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles |                 | None                     |
| EN   | Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity                    |                 | None                     |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0