

## Scheda tecnica/Data Sheet: A99990



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Pinza a matrice fissa per connettori fotovoltaici compatibili FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm <sup>2</sup>
EN	Crimping plier for PV connectors FMC4 compatible for cable section from 4 to 6 mm <sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Colore	Rosso-Blu
IT	Confezione singola	Blister
IT	Classificazione ELECTROCOD	40.3.0
EN	Colour	Red-Blue
EN	Single packaging	Blister
EN	ELECTROCOD classification	40.3.0

### CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Adatto per		capicorda e connettori
IT	Stampo per pressatura		compressione a rullo (crimpatura)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Sezione	mm <sup>2</sup>	Da 2,5 a 6
IT	Gamma AWG		Da 10 a 14
IT	Lunghezza	mm	ND - Non disponibile
IT	Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)		Si
IT	Esecuzione/azionamento		meccanico
IT	Inseri intercambiabili		No
IT	Numero di inserti in dotazione		ND - Non disponibile
IT	Con ritorno automatico		Si
IT	Tempo di pressaggio	s	ND - Non disponibile
IT	Forza di compressione	kN	ND - Non disponibile
EN	Suitable for		Cable lugs and connectors
EN	Compression shape		Roll compression (shrinking)
EN	Cross section	mm <sup>2</sup>	From 2,5 to 6
EN	AWG-range		From 10 to 14
EN	Length	mm	ND - Unavailable
EN	With locking device (for mechanical tools)		Yes
EN	Construction/operation		Mechanical
EN	Inserts exchangeable		No
EN	Number of included inserts		ND - Unavailable
EN	With automatic return		Yes
EN	Cycle time	s	ND - Unavailable
EN	Compression force	kN	ND - Unavailable

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0