

Blacklight Blue T8

F18 T8 BLB

0000698



Caratteristiche prodotto

- Blacklight Blue lamps



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F18 T8 BLB
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Type	Blacklight
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4942968
E-number Svezia	8359307
E-number Norway	3832020
Colore della luce	UV
Potenza nominale (W)	18.00
Tensione del prodotto (V)	57
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	4000
Product EAN number	5410288006987

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	F18 T8 BLB
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Type	Blacklight
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4942968
E-number Svezia	8359307
E-number Norway	3832020

Blacklight Blue T8

F18 T8 BLB

0000698

Dati ottici

Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Colore della luce	UV
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	18.00
Watt (nominale) - High frequency (W)	16.00
Corrente (A)	0.370
Tensione del prodotto (V)	57
Control gear required	Sì
Transformer required	No
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	370

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	4000
Vita utile media (nominale)(ore)	4000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	600.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	589.8
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	594.5-596.9
Max. Lamp Length (mm) - C/L	604.0
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.1

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288006987
Lunghezza imballo singolo (mm)	61.0
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288006984
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì



Blacklight Blue T8

F18 T8 BLB

0000698

DISEGNI TECNICI

Diagram of a composite rod with three sections labeled A, B, and C. The rod is fixed at the left end and has a free end at the right. A force P is applied at the free end. The diameter of the rod is indicated as d .