


Click Flat Diffusers

Cover F click 1m opal

0022615



Caratteristiche prodotto

- A click diffuser made of acrylic thermoplastic (PMMA). Operating temperature: -20 - 70 [°C]. IK rating: 08. UV resistant. Fire hazard certificate according to IEC 60695-2-11. Compatible with the following profiles: Profile recess 20 EF/U7 (0022587), Profile semi deep surface 20 EF/T (0022589), Profile shallow narrow 14 EF/T (0022592), Profile corner surface 14 EF/T (0022593). Transparency level 75%.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Cover F click 1m opal
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002557
E-number Finlandia	4278034
Garanzia	3 years
Colore corpo lampada	Argento
Product EAN number	5410288226156

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Cover F click 1m opal
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002557
E-number Finlandia	4278034
Garanzia	3 years

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
Diffuser finish	Opalino
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1000
Larghezza nominale prodotto (mm)	17.6
Nominal Product Height (mm)	5
Peso (Kg)	0.034

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288226156

Click Flat Diffusers

Cover F click 1m opal

0022615

Lunghezza imballo singolo (mm)	110.2
Larghezza imballo singolo (cm)	0.4
Packaging single depth (cm)	1.7
DUN14 (outer)	05410288226156
Quantità per imballo esterno	100
Packaging outer length / height (cm)	112.0
Packaging outer width (cm)	16.0
Packaging outer depth (cm)	16.0

DISEGNI TECNICI

