

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V3 405LM DIM 927 36 SL
0029137



Caratteristiche prodotto

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI90
- Dimmable with approved dimmers
- Warranty: 5 Years



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	RefLED Superia Retro ES50 V3 405LM DIM 927 36 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741029
Garanzia	5 years
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	5
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	Sì
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288291376

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Superia Retro ES50 V3 405LM DIM 927 36 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	5
Type	LED exchangeable
Cap/Base	GU10

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V3 405LM DIM 927 36 SL

0029137

Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+50°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741029
Garanzia	5 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	720
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	5
Potenza lampada inc. equivalente	55
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	Sì
Corrente di spunto (A)	0.46
Durata picco di corrente (µs)	28
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	667
Max. Luminaires per 16A B Breaker	667

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Nominal Product Height (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (Kg)	0.048

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE


RefLED Superia Retro ES50 V3 405LM DIM 927 36 SL
0029137

Product EAN number	5410288291376
Lunghezza imballo singolo (mm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Packaging single depth (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288291370
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	19.3
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.3
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.5
DUN14 (outer)	15410288291373
Quantità per imballo esterno	60
Packaging outer length / height (cm)	58.7
Packaging outer width (cm)	21.6
Packaging outer depth (cm)	21.4


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmable with approved dimmers

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI




RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V3 405LM DIM 927 36 SL
0029137



SYLVANIA

0029137



5
kWh/1000h




2019/2015

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE
RefLED Superia Retro ES50 V3 405LM DIM 927 36 SL
0029137



0029137



5
kWh/1000h

