


ToLEDo LYNX F


ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL

0030226



Caratteristiche prodotto

- LED replacement for compact fluorescent Lynx-F lamps30,000 hours average rated life (L70 F50)3 years warrantyQuick, simple and safe replacement without rewiringDirect retrofit - easiest way to upgrade existing luminaires to LED technologySuitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operationLow energy consumption and no flickeringCompact and durable constructionMinimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°CIdeal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garagesWarning: ToLEDo Lynx F lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL
Tecnologia	LED
Lamp shape	U shape
Type	LED exchangeable
Cap/Base	2G10
Lamp finish	Opal
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941331
Garanzia	3 years
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	130
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza nominale (W)	20
Tensione del prodotto (V)	230
Dimmable	No
IP rating	IP20
Product EAN number	5410288302263

ToLEDo LYNX F

ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL

0030226

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL
Tecnologia	LED
Lamp shape	U shape
Type	LED exchangeable
Cap/Base	2G10
Lamp finish	Opal
General application	Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4941331
Garanzia	3 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	130
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	20
Potenza lampada inc. equivalente	36
Tensione del prodotto (V)	230
Control gear required	No
Transformer required	No
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	200
Lamp Energy Label (class)	E

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

IP rating	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	222
Larghezza nominale prodotto (mm)	89
Nominal Product Height (mm)	23
Peso (Kg)	0.175

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288302263

ToLEDo LYNX F

ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL


0030226

Lunghezza imballo singolo (mm)	9.1
Larghezza imballo singolo (cm)	2.6
Packaging single depth (cm)	24.0
DUN14 (outer)	15410288302260
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	17.0
Packaging outer width (cm)	9.6
Packaging outer depth (cm)	25.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI




ToLEDo LYNX F
ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL
0030226

**ENERG**

SYLVANIA

0030226




20
kWh/1000h



ToLEDo LYNX F
ToLEDo Lynx F 2450LM 2G10 840 SL
0030226

 **ENERG** 
SYLVANIA
0030226



20
kWh/1000h

