

PIR Detectors - Ceiling-mounted

HS RECESSED PIR SW+LUX

0041539



Caratteristiche prodotto

- A low profile, flush mounted movement and daylight sensor that provides auto on/auto off switching. Lux Level Sensing. Movement Sensing. Adjustable Timer Switches. Works with any type of load. Load Rating at 230VAC = Resistive = 8A. Incandescent = 8A. Fluorescent = 4A. Compact Fluorescent = 3A. Time Delay 1m-30m



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	HS RECESSED PIR SW+LUX
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Uffici, Istruzione
ETIM Class	EC000533
Garanzia	3 years
Carico massimo (A)	8
Input	PIR and Lux + Manual Potentiometer
Input protocol	Buttons,Mains,
Protocollo in uscita	Switched,
Numero di canali	1
IP rating	IP20
Product EAN number	5410288415390

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	HS RECESSED PIR SW+LUX
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Uffici, Istruzione
ETIM Class	EC000533
Garanzia	3 years

Dati elettrici

Carico massimo (A)	8
Input	PIR and Lux + Manual Potentiometer
Input protocol	Buttons,Mains,
Protocollo in uscita	Switched,
Numero di canali	1

PIR Detectors - Ceiling-mounted

HS RECESSED PIR SW+LUX

0041539

Tensione di rete (V)	12V
Frequenza di rete (HZ)	50

Dati dimensionali

IP rating	IP20
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Nominal Product Height (mm)	64.7
Nominal Product Diameter (mm)	76
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	64
Peso (Kg)	0.1

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Mix blister(20% carton, 80% pl
Product EAN number	5410288415390
Lunghezza imballo singolo (mm)	8.5
Larghezza imballo singolo (cm)	21.0
Packaging single depth (cm)	5.5
DUN14 (outer)	05410288415390
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	56.5
Packaging outer width (cm)	42.1
Packaging outer depth (cm)	45.9