

SylSafe Spot

SylSafe Spot RA R EM3 NM DA

0041721

Image not found.

Caratteristiche prodotto

- SylSafe Spot RA R EM3 NM DA is a miniature emergency recessed downlight with interchangeable optics for open area and escape route illumination. Non-maintained 3 hr emergency duration with NiMH rechargeable battery. Recharge period 24 hours. Self testing with DALI monitoring capability. Quick and easy installation with driver module and battery pack contained in articulated case that can pass through 40mm cutout. 160lm, 3W, IK03, IP30. Power Factor 0.45. Class II electrical construction.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SylSafe Spot RA R EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Type	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione
ETIM Class	EC001957
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	160
Luminaire efficacy (lm/W)	53
Temperatura di colore (K)	6300
CRI (Ra)	75
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Luminous flux (emergency) (lm)	160
Lampada inclusa	INTEGRATED LED
Electrical protection	Classe II
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP30
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288417219

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Spot RA R EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Type	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione
ETIM Class	EC001957
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	160
----------------------------	-----

SylSafe Spot

SylSafe Spot RA R EM3 NM DA

0041721

Luminaire efficacy (lm/W)	53
Temperatura di colore (K)	6300
CRI (Ra)	75
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Luminous flux (emergency) (lm)	160
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Lampada inclusa	INTEGRATED LED
Tensione di rete (V)	230-240V
Lamp power factor	0.45
Electrical protection	Classe II
Control gear required	Si
Drive current (mA)	30
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP30
IK rating	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	50
Larghezza nominale prodotto (mm)	50
Nominal Product Height (mm)	45
Peso (Kg)	0.32

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288417219
Lunghezza imballo singolo (mm)	21.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.3
Packaging single depth (cm)	4.7
DUN14 (inner)	05410288417219
DUN14 (outer)	05410288417219
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	42.4
Packaging outer width (cm)	29.8
Packaging outer depth (cm)	28.0

FOTOMETRIA

DISEGNI TECNICI