

SylSafe Spot
SylSafe XSpot OA R EM3 NM MS
0041775



Caratteristiche prodotto

- SylSafe XSpot OA R EM3 NM MS is a miniature emergency recessed spotlight with small form factor - cut-out diameter: 10mm. Non-maintained 3 hr emergency duration with NiMH rechargeable battery. Recharge period 24 hours. Quick and easy installation with driver module and battery pack contained in articulated case that can placed near the luminaire. Suitable for sheet metal installation. 80lm, 2.8W, IK03, IP20. Power Factor 0.45. Class II electrical construction.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SylSafe XSpot OA R EM3 NM MS
Tecnologia	LED
Type	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Musei e gallerie
ETIM Class	EC001957
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	80
Luminaire efficacy (lm/W)	29
Temperatura di colore (K)	5700
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Luminous flux (emergency) (lm)	80
Lampada inclusa	INTEGRATED LED
Electrical protection	Classe II
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288417752

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	SylSafe XSpot OA R EM3 NM MS
Tecnologia	LED
Type	LED
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Musei e gallerie
ETIM Class	EC001957
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Fixture luminous flux (lm)	80

SylSafe Spot

SylSafe XSpot OA R EM3 NM MS

0041775

Luminaire efficacy (lm/W)	29
Temperatura di colore (K)	5700
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Luminous flux (emergency) (lm)	80
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Lampada inclusa	INTEGRATED LED
Tensione di rete (V)	230-240V
Lamp power factor	0.45
Electrical protection	Classe II
Control gear required	Si
Drive current (mA)	30
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	12
Larghezza nominale prodotto (mm)	12
Nominal Product Height (mm)	26.5
Peso (Kg)	0.32

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288417752
Lunghezza imballo singolo (mm)	21.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.3
Packaging single depth (cm)	4.7
DUN14 (outer)	15410288417759
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	42.4
Packaging outer width (cm)	29.8
Packaging outer depth (cm)	28.0

FOTOMETRIA

DISEGNI TECNICI