

Myriad Square Silver Reflector - Housing only

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL
2056282

Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE HOUSING SPOT 4000K DALI SILVER REFLECTOR COLOR



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1084
Luminaire efficacy (lm/W)	108
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768562824

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting

Myriad Square Silver Reflector - Housing only

MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL
2056282

Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1084
Luminaire efficacy (lm/W)	108
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Sì
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	0.37
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768562824
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0

Myriad Square Silver Reflector - Housing only


MYRIAD SQUARE HOUS SPOT 4K DALI SILVER REFL
2056282

Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768562824
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

0.5	0.25	51° E(C0)	14.3°	12772 8336
1.0	0.51	51° E(C0)	14.3°	3193 1459
1.5	0.76	51° E(C0)	14.3°	1419 645
2.0	1.02	51° E(C0)	14.3°	796 359
2.5	1.27	51° E(C0)	14.3°	511 233
3.0	1.53	51° E(C0)	14.3°	355 152

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.6°)



DISEGNI TECNICI

