

## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM EM BLACK REF

2058019

Image not found.

### Caratteristiche prodotto

- The Myriad Housing 2700K Flood accent downlight is a high efficient 12W recessed spotlight, luminous flux: 1167lm, luminaire efficacy 97lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 3000K, Beam angle 46°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.



## PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM EM BLACK REF
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1167
Luminaire efficacy (lm/W)	97
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	307
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768580194

## TABELLA DATI

### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM EM BLACK REF
---------------	---------------------------------------------------

## Myriad Deco - Housing only

*MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM EM BLACK REF*  
2058019

<b>Tecnologia</b>	LED
<b>Housing</b>	Alluminio
<b>Montaggio</b>	Ceiling recessed mounting
<b>Environment</b>	Interior
<b>General application</b>	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
<b>Performance ambient temperature Tq (°C)</b>	25
<b>ETIM Class</b>	EC001744
<b>Garanzia</b>	5 years

### Dati ottici

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	1167
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	97
<b>L.O.R. (%)</b>	100
<b>Temperatura di colore (K)</b>	2700
<b>Colore della luce</b>	Candlelight
<b>CRI (Ra)</b>	90
<b>Consistenza colore (SDCM)</b>	SDCM3
<b>Cromaticità regolabile</b>	No
<b>Beam Angle (°)</b>	46
<b>Gruppo di rischio fotobiologico</b>	RG1
<b>Luminous flux (emergency) (lm)</b>	307
<b>Emergency duration (h)</b>	3

### Dati elettrici

<b>Potenza totale (W)</b>	12
<b>Tensione di rete (V)</b>	230-240V
<b>Electrical protection</b>	Classe II
<b>Tipologia reattore</b>	Electronic ballast
<b>Transformer required</b>	Si
<b>Dimming method</b>	Other
<b>Minimum dimming level (%)</b>	10
<b>Drive current (mA)</b>	250
<b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b>	E
<b>Nominal Frequency (Hz)</b>	50/60Hz

### Dati vita utile

<b>Vita utile nominale - L70 B50</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L80 B20</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L90 B10</b>	68500

### Dati dimensionali

<b>Colore corpo lampada</b>	Nero
<b>IP rating</b>	IP20
<b>IK rating</b>	IK02
<b>Nominal Product Height (mm)</b>	72
<b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b>	76

## Myriad Deco - Housing only

MYRIAD DECO HOUSING FLOOD 2700K PHDM EM BLACK REF

2058019

Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	72

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768580194
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768580194
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

## FOTOMETRIA

---

## DISEGNI TECNICI

---