


Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF WBEZ
2059012



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2700K PHASE DIMMING WHITE REFLECTOR WHITE BEZEL



PANORAMICA DEL PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|---|
| Nome prodotto | MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF WBEZ |
| Tecnologia | LED |
| Environment | Interior |
| General application | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class | EC001744 |
| Garanzia | 5 years |
| Fixture luminous flux (lm) | 1241 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 124 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore (K) | 2700 |
| Colore della luce | Candlelight |
| CRI (Ra) | 85 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Beam Angle (°) | 25 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |
| Potenza totale (W) | 10 |
| Electrical protection | Classe II |
| Dimming method | Other |
| IP rating | IP65/20 |
| IK rating | IK02 |
| Product EAN number | 5025768590124 |

TABELLA DATI

Dati generali

| | |
|---------------------|---|
| Nome prodotto | MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF WBEZ |
| Tecnologia | LED |
| Environment | Interior |
| General application | Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class | EC001744 |

Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF WBEZ
2059012

Garanzia 5 years

Dati ottici

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Fixture luminous flux (lm) | 1241 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 124 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore (K) | 2700 |
| Colore della luce | Candlelight |
| CRI (Ra) | 85 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Cromaticità regolabile | No |
| Beam Angle (°) | 25 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|--|-----------|
| Potenza totale (W) | 10 |
| Tensione di rete (V) | 230-240V |
| Electrical protection | Classe II |
| Transformer required | Si |
| Dimming method | Other |
| Drive current (mA) | 250 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 68500 |

Dati dimensionali

| | |
|---|---------|
| IP rating | IP65/20 |
| IK rating | IK02 |
| Finitura del riflettore | Bianco |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 72 |
| Nominal Product Height (mm) | 64 |
| Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) | 72 |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D | 90 |
| Peso (Kg) | 0.37 |
| Recessed Depth (mm) | 64 |

Dati di imballo

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo | Carton |
| Product EAN number | 5025768590124 |
| Lunghezza imballo singolo (mm) | 17.5 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 15.0 |
| Packaging single depth (cm) | 17.5 |
| DUN14 (outer) | 05025768590124 |

Myriad Square IP65 White Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF WBEZ
2059012

| | |
|--------------------------------------|------|
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Packaging outer length / height (cm) | 17.5 |
| Packaging outer width (cm) | 15.0 |
| Packaging outer depth (cm) | 17.5 |

FOTOMETRIA
