

Myriad Deco IP65 White Bezel


MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K DALI SILVER WBEZ

2059250



Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 2.7K DALI SIL WBEZ



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K DALI SILVER WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1128
Luminaire efficacy (lm/W)	113
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768592500

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K DALI SILVER WBEZ
Tecnologia	LED

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K DALI SILVER WBEZ
2059250

Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1128
Luminaire efficacy (lm/W)	113
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	0.44

Myriad Deco IP65 White Bezel MYRIAD DECO IP65 FLOOD 2700K DALI SILVER WBEZ 2059250

Recessed Depth (mm)	72
---------------------	----

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768592500
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768592500
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

0.5	0.34	E(0°) E(C0)	18.9°	8782 3752
1.0	0.68	E(0°) E(C0)	18.9°	2196 903
1.5	1.03	E(0°) E(C0)	18.9°	976 415
2.0	1.37	E(0°) E(C0)	18.9°	549 233
2.5	1.71	E(0°) E(C0)	18.9°	381 149
3.0	2.05	E(0°) E(C0)	18.9°	244 104

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)



DISEGNI TECNICI

