

Myriad Deco IP65 White Bezel


MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI SILVER WBEZ

2059258



Caratteristiche prodotto

- MYRD IP FL 4K DALI SIL WBEZ



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI SILVER WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768592586

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI SILVER WBEZ
---------------	---

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI SILVER WBEZ
2059258

Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	977
Luminaire efficacy (lm/W)	98
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76

Myriad Deco IP65 White Bezel MYRIAD DECO IP65 FLOOD 4000K DALI SILVER WBEZ 2059258

Peso (Kg)	0.44
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768592586
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768592586
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA


0.5	0.32	E(0°) E(C0)	3339 9641
1.0	0.63	E(0°) E(C0)	2096 912
1.5	0.95	E(0°) E(C0)	932 406
2.0	1.27	E(0°) E(C0)	524 228
2.5	1.59	E(0°) E(C0)	335 148
3.0	1.90	E(0°) E(C0)	233 101

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 35.2°)



DISEGNI TECNICI



Dimensions (mm)