

Ascent 150 II Round Aluminium Reflector

ASCENT 150 II 1325 4K DALI EM

2059347

Image not found.

Caratteristiche prodotto

- The ASCENT 150 II 1325 4K DALI EM is a high efficient downlight luminaire, Colour rendering index Ra >80, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP44/IK03



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ASCENT 150 II 1325 4K DALI EM
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1325
Luminaire efficacy (lm/W)	110
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	80
Glare control	< 20
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	451
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP44/20
IK rating	IK03
Product EAN number	5025768593477

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ASCENT 150 II 1325 4K DALI EM
---------------	-------------------------------

Ascent 150 II Round Aluminium Reflector

ASCENT 150 II 1325 4K DALI EM
2059347

Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	25°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1325
Luminaire efficacy (lm/W)	110
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Correlated colour temperature range (K)	4000 - 4000
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	80
Distribution type	Diffuse
Glare control	< 20
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	451
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	7
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Transformer required	Si
Dimmable	Si
Dimming method	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	350
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	141
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60/HF
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31

Ascent 150 II Round Aluminium Reflector

ASCENT 150 II 1325 4K DALI EM

2059347

Max. Luminaires per 13A C Breaker	40
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	51
Max. Luminaires per 20A C Breaker	66
Max. Luminaires per 10A B Breaker	19
Max. Luminaires per 13A B Breaker	24
Max. Luminaires per 16A B Breaker	31
Max. Luminaires per 20A B Breaker	40

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	60000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP44/20
IK rating	IK03
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finitura del riflettore	Other
Larghezza nominale prodotto (mm)	189
Nominal Product Height (mm)	107
Nominal Product Diameter (mm)	189
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	176
Peso (Kg)	1.78
Recessed Depth (mm)	120

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768593477
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.0
Larghezza imballo singolo (cm)	30.0
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05025768593477
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	30.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25
---------------------------------------	-------

FOTOMETRIA

Ascent 150 II Round Aluminium Reflector ASCENT 150 II 1325 4K DALI EM 2059347




0.5	0.91	E(0°) E(C0)	42.2°	270 619
1.0	1.81	E(0°) E(C0)	42.2°	677 155
1.5	2.72	E(0°) E(C0)	42.2°	301 69
2.0	3.63	E(0°) E(C0)	42.2°	169 39
2.5	4.53	E(0°) E(C0)	42.2°	108 25
3.0	5.44	E(0°) E(C0)	42.2°	75 17

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 84.4°)

0.5	0.91	E(0°) E(C0)	42.2°	922 212
1.0	1.81	E(0°) E(C0)	42.2°	230 53
1.5	2.72	E(0°) E(C0)	42.2°	102 23
2.0	3.63	E(0°) E(C0)	42.2°	56 13
2.5	4.53	E(0°) E(C0)	42.2°	37 9
3.0	5.44	E(0°) E(C0)	42.2°	26 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 84.4°)



DISEGNI TECNICI