

Ascent 100 II Arch 120


ASCENT 100 II ARCH 1900 3K DALI 120

2060532



Caratteristiche prodotto

- The ASCENT 100 II ARCH 1900 3K DALI 120 is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra >80, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 137mm



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ASCENT 100 II ARCH 1900 3K DALI 120
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4260845
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1887
Luminaire efficacy (lm/W)	118
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	85
Glare control	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP40/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768605323

TABELLA DATI

Ascent 100 II Arch 120

ASCENT 100 II ARCH 1900 3K DALI 120
2060532

Dati generali

Nome prodotto	ASCENT 100 II ARCH 1900 3K DALI 120
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4260845
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1887
Luminaire efficacy (lm/W)	118
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	85
Glare control	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	10
Electrical protection	Classe II
Control gear required	Si
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Transformer required	No
Dimmable	Si
Dimming method	DALI, Switch-dim (mains-rated)
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	350
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	20
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	51
Max. Luminaires per 10A B Breaker	82

Ascent 100 II Arch 120

ASCENT 100 II ARCH 1900 3K DALI 120
2060532

Max. Luminaires per 16A B Breaker 130

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	87500
Vita utile nominale - L90 B10	39500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP40/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PMMA acrilico
Larghezza nominale prodotto (mm)	150
Nominal Product Height (mm)	94
Nominal Product Diameter (mm)	150
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	137
Peso (Kg)	0.715


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768605323
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768605323
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

0.5	0.94	E(0°) E(C0)	43.3°	3517 792
1.0	1.88	E(0°) E(C0)	43.3°	879 196
1.5	2.83	E(0°) E(C0)	43.3°	591 88
2.0	3.77	E(0°) E(C0)	43.3°	220 50
2.5	4.71	E(0°) E(C0)	43.3°	141 32
3.0	5.65	E(0°) E(C0)	43.3°	96 22

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 86.6°)



Ascent 100 II Arch 120

ASCENT 100 II ARCH 1900 3K DALI 120
2060532

DISEGNI TECNICI

