



## Raiden 40KLM

*Raiden IP66 40KLM 865 Symmetric Wide*  
2824132

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	40200
Luminaire efficacy (lm/W)	137
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	60
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	294
Tensione di rete (V)	220-240V
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20
Electrical protection	Classe I
Control gear required	No
Transformer required	No
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	6000
Corrente di spunto (A)	110
Durata picco di corrente (µs)	200
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	3
Max. Luminaires per 13A C Breaker	3
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	5
Max. Luminaires per 20A C Breaker	6
Max. Luminaires per 10A B Breaker	1
Max. Luminaires per 13A B Breaker	2
Max. Luminaires per 16A B Breaker	3
Max. Luminaires per 20A B Breaker	3
Mains surge immunity (differential mode - > L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	89000

## Raiden 40KLM

Raiden IP66 40KLM 865 Symmetric Wide  
2824132

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9022 - Pearl light grey
IP rating	IP66
IK rating	IK08
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	561
Larghezza nominale prodotto (mm)	569
Nominal Product Height (mm)	76
Peso (Kg)	13.4



### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768241323
Lunghezza imballo singolo (mm)	63.0
Larghezza imballo singolo (cm)	63.0
Packaging single depth (cm)	14.0
DUN14 (outer)	05025768241323
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	63.0
Packaging outer depth (cm)	14.0

### Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-40-50
---------------------------------------	--------

## FOTOMETRIA



## DISEGNI TECNICI

## Raiden 40KLM

*Raiden IP66 40KLM 865 Symmetric Wide*

2824132

