

Cassini Planar

CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 WHITE

4054888

Image not found.

Caratteristiche prodotto

- Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 3000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 644/1229 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 WHITE
Tecnologia	LED
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4274664
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	644/1229
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	17
Tensione del prodotto (V)	240
Electrical protection	Classe I
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Product EAN number	5026524548885

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 WHITE
Tecnologia	LED
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4274664
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	644/1229
----------------------------	----------

Cassini Planar

CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 WHITE
4054888

L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Tensione di rete (V)	230-240V
Tensione del prodotto (V)	240
Electrical protection	Classe I
Drive current (mA)	700
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	400
Larghezza nominale prodotto (mm)	400
Nominal Product Height (mm)	90
Nominal Product Diameter (mm)	400
Max. Lamp Diameter (mm) - D	400
Peso (Kg)	1.1

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5026524548885
Lunghezza imballo singolo (mm)	50.0
Larghezza imballo singolo (cm)	50.0
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05026524548885
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

FOTOMETRIA

Cassini Planar

CASSINI PLANAR 400 IK10 1229LM 830 WHITE
4054888

0.5	1.74	E(0°) E(C0)	60.1°	660 41
1.0	3.48	E(0°) E(C0)	60.1°	165 10
1.5	5.22	E(0°) E(C0)	60.1°	73 5
2.0	6.96	E(0°) E(C0)	60.1°	41 3
2.5	8.70	E(0°) E(C0)	60.1°	26 2
3.0	10.43	E(0°) E(C0)	60.1°	18 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 120.2°)

0.5	1.71	E(0°) E(C0)	59.7°	1266 81
1.0	3.42	E(0°) E(C0)	59.7°	317 20
1.5	5.13	E(0°) E(C0)	59.7°	141 9
2.0	6.85	E(0°) E(C0)	59.7°	79 5
2.5	8.56	E(0°) E(C0)	59.7°	51 3
3.0	10.27	E(0°) E(C0)	59.7°	35 2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 119.4°)

DISEGNI TECNICI