

## Cassini Planar

CASSINI PLANAR 400 IK10 1338LM 840 WHITE

4054892

Image not found.

### Caratteristiche prodotto

- Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 4000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 701/1338 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	CASSINI PLANAR 400 IK10 1338LM 840 WHITE
Tecnologia	LED
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4275414
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	701/1338
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	17
Tensione del prodotto (V)	240
Electrical protection	Classe I
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Product EAN number	5026524548922

## TABELLA DATI

### Dati generali

Nome prodotto	CASSINI PLANAR 400 IK10 1338LM 840 WHITE
Tecnologia	LED
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4275414
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	701/1338
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000

## Cassini Planar

*CASSINI PLANAR 400 IK10 1338LM 840 WHITE*  
4054892

Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Tensione di rete (V)	230-240V
Tensione del prodotto (V)	240
Electrical protection	Classe I
Drive current (mA)	700
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	400
Larghezza nominale prodotto (mm)	400
Nominal Product Height (mm)	90
Nominal Product Diameter (mm)	400
Max. Lamp Diameter (mm) - D	400
Peso (Kg)	1.1

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5026524548922
Lunghezza imballo singolo (mm)	50.0
Larghezza imballo singolo (cm)	50.0
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05026524548922
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

## FOTOMETRIA

## Cassini Planar

*CASSINI PLANAR 400 IK10 1338LM 840 WHITE*  
4054892

0.5	1.74	E(0°) E(C0)	60.1°	718 45
1.0	3.48	E(0°) E(C0)	60.1°	180 11
1.5	5.22	E(0°) E(C0)	60.1°	80 5
2.0	6.96	E(0°) E(C0)	60.1°	45 3
2.5	8.70	E(0°) E(C0)	60.1°	29 2
3.0	10.43	E(0°) E(C0)	60.1°	20 1

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 120.2°)

0.5	1.71	E(0°) E(C0)	59.7°	1379 89
1.0	3.42	E(0°) E(C0)	59.7°	345 21
1.5	5.13	E(0°) E(C0)	59.7°	153 10
2.0	6.85	E(0°) E(C0)	59.7°	95 6
2.5	8.56	E(0°) E(C0)	59.7°	65 4
3.0	10.27	E(0°) E(C0)	59.7°	38 2

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 119.4°)

## DISEGNI TECNICI