


## Cassini Radius

CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 WHITE

4054896



### Caratteristiche prodotto

- Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 3000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 644/1229 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 WHITE
Tecnologia	LED
Environment	Indoor
General application	Uffici
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4275459
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	644/1229
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	17
Tensione del prodotto (V)	240
Electrical protection	Classe I
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Product EAN number	5026524548960

## TABELLA DATI

### Dati generali

Nome prodotto	CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 WHITE
Tecnologia	LED
Environment	Indoor
General application	Uffici
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4275459
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	644/1229
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000

## Cassini Radius

*CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 WHITE*

4054896

Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Tensione di rete (V)	230-240V
Tensione del prodotto (V)	240
Electrical protection	Classe I
Drive current (mA)	700
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	400
Larghezza nominale prodotto (mm)	400
Nominal Product Height (mm)	90
Nominal Product Diameter (mm)	400
Max. Lamp Diameter (mm) - D	400
Peso (Kg)	1.1

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5026524548960
Lunghezza imballo singolo (mm)	50.0
Larghezza imballo singolo (cm)	50.0
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05026524548960
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

## FOTOMETRIA

## Cassini Radius

*CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 WHITE*  
4054896

0.5	1.56	E(0°) E(C0)	57.3°	1254 99
1.0	3.12	E(0°) E(C0)	57.3°	314 25
1.5	4.67	E(0°) E(C0)	57.3°	139 11
2.0	6.23	E(0°) E(C0)	57.3°	78 6
2.5	7.79	E(0°) E(C0)	57.3°	50 4
3.0	9.35	E(0°) E(C0)	57.3°	36 3

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)

0.5	1.56	E(0°) E(C0)	57.3°	667 53
1.0	3.12	E(0°) E(C0)	57.3°	167 13
1.5	4.67	E(0°) E(C0)	57.3°	74 6
2.0	6.23	E(0°) E(C0)	57.3°	42 3
2.5	7.79	E(0°) E(C0)	57.3°	27 2
3.0	9.35	E(0°) E(C0)	57.3°	19 1

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)

## DISEGNI TECNICI

