

SylSmart Standalone Accessories

SylSmart SSC PWM4

9041535



Caratteristiche prodotto

- SylSmart SSC PWM4 is a Bluetooth controllable, four channel PWM dimmer for constant voltage LED loads, such as LED strips and constant voltage LED modules. Connected between a 12-24 VDC power supply and the constant voltage LED load, CBU-PWM4 can control up to four channels making it an ideal partner for RGBW and tunable white (TW) applications. The maximum combined output current is 6 A which can be freely divided between 1 -4 channels. Note: Device must be configured using the SylSmart Standalone App to select the mode of operation.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SylSmart SSC PWM4
Tecnologia	Controls
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000533
Garanzia	5 years
Carico massimo (A)	0.65
Product EAN number	5025768919147

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SylSmart SSC PWM4
Tecnologia	Controls
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000533
Garanzia	5 years

Dati elettrici

Carico massimo (A)	0.65
--------------------	------

Dati dimensionali

Peso (Kg)	2.5
-----------	-----

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768919147
Lunghezza imballo singolo (mm)	37.0
Larghezza imballo singolo (cm)	27.0
Packaging single depth (cm)	17.6
DUN14 (outer)	05025768919147
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	37.0
Packaging outer width (cm)	27.0



SylSmart Standalone Accessories

SylSmart SSC PWM4
9041535

Packaging outer depth (cm)

17.6