

Global Trac General Accessories GLOBAL TRAC CEIL CLAMP WHITE SKB12-3



Caratteristiche prodotto

Global Trac accessory - white, aluminium ceiling clamp. Suitable for Global Trac Pro & Global Trac Pulse. Dimensions - 30 x 30 x 12 mm (L x W x H) and applicable up to 200 N.







PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC CEIL CLAMP WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002557
E-number Svezia	7402274
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014530518

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLOBAL TRAC CEIL CLAMP WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C+25°C
ETIM Class	EC002557
E-number Svezia	7402274
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Dati elettrici	
Dimmable	No
Dimming method	N/A



Global Trac General Accessories GLOBAL TRAC CEIL CLAMP WHITE SKB12-3

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	30
Larghezza nominale prodotto (mm)	30
Nominal Product Height (mm)	12
Peso (Kg)	0.01

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Without Packaging
Product EAN number	6410014530518
Lunghezza imballo singolo (mm)	3.0
Larghezza imballo singolo (cm)	1.2
Packaging single depth (cm)	3.1
Quantità per imballo interno	20
Profondità imballaggio interno (cm)	19.0
Larghezza imballaggio interno (cm)	3.0
Lunghezza imballaggio interno (cm)	10.0
DUN14 (outer)	06410014530518
Quantità per imballo esterno	200
Packaging outer length / height (cm)	29.3
Packaging outer width (cm)	19.9
Packaging outer depth (cm)	12.2

Dati di sicurezza

Dati di cical ceed	
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

