

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO L FEED OUT WHITE

XTS35-3



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro accessory - white, glass fibre reinforced polycarbonate L-feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the outer side. Dimensions - 99 x 99 x 33 mm (L x W x H).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO L FEED OUT WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402230
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014507350

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO L FEED OUT WHITE
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
E-number Svezia	7402230
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PRO L FEED OUT WHITE

XTS35-3

Tensione di rete (V)	220-240V
Dimmable	No

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9010 - Pure white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	99
Larghezza nominale prodotto (mm)	99
Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.097

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014507350
Lunghezza imballo singolo (mm)	13.4
Larghezza imballo singolo (cm)	23.3
Packaging single depth (cm)	3.2
DUN14 (outer)	06410014507350
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	19.3
Packaging outer width (cm)	39.6
Packaging outer depth (cm)	12.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

