

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE STRAIGHT CONNECTOR BLACK XTSC621-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pulse accessory - Glass fiber reinforced polycarbonate straight connector that is applicable for three-circuit track systems. Dimensions - 70 x 20 x 26 mm (L x W x H), black (RAL 9005).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE STRAIGHT CONNECTOR BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	Sì
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014532116

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE STRAIGHT CONNECTOR BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Tensione di rete (V)	220-240V
Dimmable	Sì

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
----------------------	----------------------

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE STRAIGHT CONNECTOR BLACK XTSC621-2

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	70
Larghezza nominale prodotto (mm)	20
Nominal Product Height (mm)	26
Peso (Kg)	0.033

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014532116
Lunghezza imballo singolo (mm)	11.9
Larghezza imballo singolo (cm)	2.4
Packaging single depth (cm)	2.5
DUN14 (outer)	06410014532116
Quantità per imballo esterno	100
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì