

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK

XTSC634-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pulse accessory - Glass fiber reinforced polycarbonate L-feed that is applicable for three-circuit track systems where the polarity ridge is in the inner side. Dimensions - 99 x 99 x 33 mm (L x W x H), black (RAL 9005).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	Sì
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014532482

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	PC Polycarbonate
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC002556
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Tensione di rete (V)	220-240V
Dimmable	Sì

Global Trac Electrical Accessories

GLOBAL TRAC PULSE L FEED IN BLACK

XTSC634-2

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	99
Larghezza nominale prodotto (mm)	99
Nominal Product Height (mm)	33
Peso (Kg)	0.12

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Plastica
Product EAN number	6410014532482
Lunghezza imballo singolo (mm)	16.7
Larghezza imballo singolo (cm)	16.7
Packaging single depth (cm)	0.32
DUN14 (outer)	06410014532482
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì