

Global Trac Pulse GLOBAL TRAC PULSE 4M BLACK XTSC6400-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pulse - 3 Circuit Track 16A/400V, circuits can be controlled individually, control 2 Circuit 1A/50V FELV AC, DALI (FELV), DMX, LON, EIB, 1-10 V etc. compatible., aluminum body, suitable for surface mounting, 4000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 3.400 kg, black (RAL 9005).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE 4M BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	Sì
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014531553

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PULSE 4M BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Tensione di rete (V)	220-240V
Dimmable	Sì

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20

Global Trac Pulse

GLOBAL TRAC PULSE 4M BLACK
XTSC6400-2

IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	4000
Larghezza nominale prodotto (mm)	31.5
Nominal Product Height (mm)	32.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	4000
Peso (Kg)	3.4

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	6410014531553
Lunghezza imballo singolo (mm)	400.0
Larghezza imballo singolo (cm)	3.15
Packaging single depth (cm)	3.25
DUN14 (outer)	06410014531553
Quantità per imballo esterno	4
Packaging outer length / height (cm)	400.0
Packaging outer width (cm)	12.8
Packaging outer depth (cm)	3.6

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì