

Global Trac Pro

GLOBAL TRAC PRO REC 3M BLACK

XTSF4300-2



Caratteristiche prodotto

- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for recessed mounting, 3000 x 56 x 32.5 mm (L x W x H), 2.534 kg, black (RAL 9005).



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO REC 3M BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402259
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Dimmable	No
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	6410014506537

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	GLOBAL TRAC PRO REC 3M BLACK
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
General application	Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+25°C
ETIM Class	EC000101
E-number Svezia	7402259
Garanzia	5 years

Dati ottici

Colore della luce	N/A
-------------------	-----

Dati elettrici

Tensione di rete (V)	220-240V
Dimmable	No

Global Trac Pro GLOBAL TRAC PRO REC 3M BLACK XTSF4300-2

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	3000
Larghezza nominale prodotto (mm)	56
Nominal Product Height (mm)	32.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	3000
Peso (Kg)	2.784
Recessed Depth (mm)	30

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	6410014506537
Lunghezza imballo singolo (mm)	300.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.6
Packaging single depth (cm)	3.3
DUN14 (outer)	06410014506537
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	300.0
Packaging outer width (cm)	5.6
Packaging outer depth (cm)	3.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-25
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

DISEGNI TECNICI

