


# Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Bianco

Codice n. 0004526

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Pixo Zoom Tune, tunable white version with display screen, and a dimming knob Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lens Adjustable beam angle between 17° - 60° Die-cast aluminium body, Textured white finishing colour Light color temperature: tunable between 2700K - 6500K, CCT selection by using display screen and dimming knob on housing System power: 20W, Fixture lumen output: 2000lm, efficacy: 100lm/W. IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, Dimming via display screen and dimming knob on housing, dimming level between 0 – 100%, 3-mode function by using display screen, ultra low LED flickering rate (5% or less), Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.85mmx170mm 5 years warranty. Not compatible with surface mount monopoint accessory

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.21 0.17	0.17 0.14	3025 4000
1.0	0.42 0.36	0.36 0.30	756 1000
1.5	0.63 0.52	0.52 0.43	343 455
2.0	0.84 0.70	0.70 0.58	192 250
2.5	1.04 0.87	0.87 0.71	123 160
3.0	1.25 1.05	1.05 0.86	88 115

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 15.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 23.0°)

# Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Bianco

Codice n. 0004526

**SYLVANIA**



## Dati generali

Nome prodotto	Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Bianco
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4289283
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2000
Efficienza apparecchio lm/W	100
Colore della luce	Bianco regolabile
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	20
Corrente (A)	0.10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Potenziometro onboard
Corrente di spunto (A)	48
Durata picco di corrente (µs)	4
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	24
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	40
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	15
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	16

# Pixo Zoom Tune 2000lm TW 2700K-6500K Display Bianco

Codice n. 0004526

**SYLVANIA**

Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	93000
Vita utile nominale - L80 B10	86000
Vita utile nominale - L90 B50	56000
Vita utile nominale - L90 B20	44000
Vita utile nominale - L90 B10	41000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Lucido
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	170
Altezza nominale prodotto (mm)	140
Diametro prodotto (mm)	85
Peso (Kg)	0.95

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288045269
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	24.0
Larghezza imballo singolo (cm)	12.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	23.3
DUN14_2	15410288045266
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	49.5
Profondità imballo esterno (cm)	25.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-35