

Insaver UGR19 IP54 205 2500 840 SSC01D

Codice n. 0030479

SYLVANIA


PROTM




Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, SylSmart SSC, 20W; 2500lm; 125lm/W; 4000K; UGR <19 with shallow product depth 60mm. Meets TP(a) requirements.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie



Insaver UGR19 IP54 205 2500 840 SSC01D

Codice n. 0030479

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Insaver UGR19 IP54 205 2500 840 SSC01D
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278531
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2500
Efficienza apparecchio lm/W	125
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	20
Corrente (A)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	8
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Corrente di alimentazione (mA)	600
Corrente di spunto (A)	26
Durata picco di corrente (µs)	151
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	43
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	53
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	66
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	19
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	26
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	40
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

Insaver UGR19 IP54 205 2500 840 SSC01D

Codice n. 0030479

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	1.5	Dati di imballo	
Dati vita utile	Vita utile nominale - L70 B50	Vita utile nominale - L70 B20	Vita utile nominale - L70 B10
	100000	100000	100000
	Vita utile nominale - L80 B50	Vita utile nominale - L80 B20	Vita utile nominale - L80 B10
	100000	88000	80000
	Vita utile nominale - L90 B50	Vita utile nominale - L90 B20	Vita utile nominale - L90 B10
	50000	43000	39000
	Dati dimensionali		Dati di sicurezza
	Colore del prodotto	RAL 9010 - Bianco puro	Test del filo incandescente (°)
	Classificazione IP	IP54/20	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)
	Classificazione IK	IK07	
Finitura del diffusore		Altro	
Materiale del diffusore		Nessuno	
Finitura del riflettore		Non applicabile	
Altezza nominale prodotto (mm)		60	
Diametro prodotto (mm)		220	
Diametro di incasso		205	
Peso (Kg)		0.9	
		Codice EAN prodotto	5410288304793
		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.0
		Larghezza imballo singolo (cm)	23.0
		Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.5
		DUN14_2	05410288304793
		Quantità per imballo esterno	1
		Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	23.0
		Packaging outer width (cm)	23.0
		Profondità imballo esterno (cm)	9.5