

# ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 840

Codice n. 0030774


**SYLVANIA**



ToLEDo R7s è una sostituzione retrofit delle tradizionali lampade alogene lineari R7s a doppio attacco. Distribuzione della luce omnidirezionale. Elevata efficienza: 122 lm/W. Emissione luminosa: 1521lm. Risparmio energetico dell'85%. Struttura robusta. Lunghezza: 118 mm. Non dimmerabile. Durata media nominale di 15.000 ore. Ideale per applicazioni domestiche e commerciali.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 840

Codice n. 0030774

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 840
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Capsula
Attacco lampada	R7s
Finitura lampadina	Chiara
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741204
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	850
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	320
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	7.9
Potenza (W)	7.9
Potenza lampada inc. equivalente	60
Corrente (A)	0.057
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	1.34
Durata picco di corrente (µs)	7180
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP20
Altezza nominale prodotto (mm)	118
Diametro prodotto (mm)	18
Peso (Kg)	0.027

# ToLEDo R7S V2 118MM 850LM 840

Codice n. 0030774

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288307749
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	4.9
Larghezza imballo singolo (cm)	4.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.4
DUN14_2	15410288307746
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondità imballo esterno (cm)	14.0

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi