


# ToLEDo RT G9 V2 470LM DIMMERABILE 827 CONFEZIONE DA 2

Codice n. 0030788


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution Compact design Omni-directional light distribution High lumen efficacy: up to 131lm/W Up to 91% energy saving Dimmable and non-dimmable versions Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo RT G9 V2 470LM DIMMERABILE 827 CONFEZIONE DA 2

Codice n. 0030788

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT G9 V2 470LM DIMMERABILE 827 CONFEZIONE DA 2
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Capsula
Attacco lampada	G9
Finitura lampadina	Chiara
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	470
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	285
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4.4
Potenza (W)	4.4
Potenza lampada inc. equivalente	40
Corrente (A)	0.032
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di spunto (A)	3.24
Durata picco di corrente (µs)	7100
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50Hz

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP20
Altezza nominale prodotto (mm)	55.5
Diametro prodotto (mm)	18
Peso (Kg)	0.011

# ToLEDo RT G9 V2 470LM DIMMERABILE 827 CONFEZIONE DA 2

Codice n. 0030788

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288307886
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.2
DUN14_2	15410288307883
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	19.5
Packaging outer width (cm)	11.0
Profondità imballo esterno (cm)	9.5

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi