

ToLEDo RT G4 V2 250LM 827

Codice n. 0030791


SYLVANIA



Sostituzione LED per miniature alogene G4 a bassa tensione Design compatto Distribuzione della luce omnidirezionale 12V AC/DC Elevata efficienza luminosa: 108 lm/W Non dimmerabile Adatta per lampadari, espositori interni, vetrine, applicazioni decorative e di illuminazione generale

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT G4 V2 250LM 827

Codice n. 0030791

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT G4 V2 250LM 827
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Lineare
Attacco lampada	G4
Finitura lampadina	Chiara
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741213
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	250
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	280
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.3
Potenza (W)	2.3
Potenza lampada inc. equivalente	25
Corrente (A)	0.3
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	12
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	6.56
Durata picco di corrente (µs)	7100
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60/HF

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP20
Altezza nominale prodotto (mm)	49
Diametro prodotto (mm)	18
Peso (Kg)	0.011

ToLEDo RT G4 V2 250LM 827

Codice n. 0030791

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288307916
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.2
DUN14_2	15410288307913
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	19.5
Packaging outer width (cm)	11.0
Profondità imballo esterno (cm)	9.5

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi