

ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14

Codice n. 0030883

SYLVANIA



Compact and elegant design
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
Instant light at the flick of a switch
Uniform light distribution
Good colour rendering (CRI 80)
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
Lower maintenance costs
15,000 hours average rated life

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14

Codice n. 0030883

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Candela
Attacco lampada	E14
Finitura lampadina	Opale
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741290
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	250
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	240
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.2
Potenza (W)	2.2
Potenza lampada inc. equivalente	25
Corrente (A)	0.025
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	5.4
Durata picco di corrente (µs)	110
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Altezza nominale prodotto (mm)	102
Diametro prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.016

ToLEDo CANDELA 250LM 865 E14

Codice n. 0030883

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288308838
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	4.5
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
DUN14_2	15410288308835
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondità imballo esterno (cm)	12.2

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi