

# LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Codice n. 0034055

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



Driver LED compatto a corrente costante – non dimmerabile. Opzione Dip Switch e connettore rapido, compatibile con le gamme Opticlip e Quadro. Intervallo di corrente di alimentazione 400-900 mA.

## Dati tecnici

### Fotometrie

### Dati generali

Nome prodotto	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE
Tecnologia	Driver
Tipologia accessori	Elettrico
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Uffici
Classe ETIM	EC002710
Garanzia	5 anni

### Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
Corrente di spunto (A)	5.6
Durata picco di corrente ( $\mu$ s)	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	37
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	59
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	37
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	59

# LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Codice n. 0034055

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	170
Larghezza nominale prodotto (mm)	65
Altezza nominale prodotto (mm)	39
Peso (Kg)	0.5

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288340555
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.0
Larghezza imballo singolo (cm)	55.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	55.0
DUN14_2	15410288340552
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	11.0
Packaging outer width (cm)	55.0
Profondità imballo esterno (cm)	55.0