

# OSRAM OTI DX 35/220...240/1A0 NFC + CABLE

Codice n. 0034057

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>



Driver LED compatto a corrente costante – dimmerabile. DALI-2 incl. Parti 251, 252, 253. Impostazione della corrente di uscita tramite NFC. Compatibile con apparecchi di illuminazione Opticlip SylSmart Connected (SSA03).

## Dati tecnici

### Fotometrie

### Dati generali

Nome prodotto	OSRAM OTI DX 35/220...240/1A0 NFC + CABLE
Tecnologia	Driver
Tipologia accessori	Elettrico
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Uffici
Classe ETIM	EC002710
Garanzia	5 anni

### Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	200
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	27
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	33
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	42
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	16
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20

# OSRAM OTI DX 35/220...240/1A0 NFC + CABLE

Codice n. 0034057

**SYLVANIA**

Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25	<b>Dati di imballo</b>	
<b>Dati dimensionali</b>		Codice EAN prodotto	5410288340579
Classificazione IP	IP20	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.0
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	110	Larghezza imballo singolo (cm)	55.0
Larghezza nominale prodotto (mm)	75	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	55.0
Altezza nominale prodotto (mm)	25	DUN14_2	15410288340576
Peso (Kg)	0.5	Quantità per imballo esterno	12
		Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	11.0
		Packaging outer width (cm)	55.0
		Profondità imballo esterno (cm)	55.0